斑马 Zebra 110PAX4两款打印机各有特色。110PAX4 打印引擎在关键任务即印即贴的应用中性能领先。PAX4 打印引擎具有更高的处理能力与更强的连接功能（包括无线式与以太网式），而且它有全金属结构和表现出众的打印质量，因而能为用户提供显著的价值、可靠性与耐久性。

Zebra 110PAX4条码标签机规格一览

打印机规格
打印方式：热转印/热敏方式
分辨率：　203dpi(8点/mm)
300dpi(12点/mm)
最大打印宽度：104mm
最大打印长度：990mm(标配)
最大打印速度：305mm/秒（203dpi）
203mm/秒 (300dpi)
软件：　ZPL、ZPLII 编程语言
物理特性
长度：417mm
宽度：245mm
高度：300mm
净重：15.6kg
产品特性
标准内存：10MB 内存,2MB FLASH
32位 RISC 处理器
Zebra 的 E3打印元件控制技术和先进的 Zebra Link 技术
基于 Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序

操作温度：　0℃-40℃
存储温度：　-40℃-71℃
操作湿度：　20%-95%（无凝结）
存储湿度：　5%-95% （无凝结）
通讯接口：　RS232/422/485串口及标准并口
电气参数：　自动检测 90-265V 交流电;48-62Hz

标签
标签宽度：　16mm--114mm
标签厚度：　0.148-0.254mm
标签纸类型：连续型、膜切型、黑标型
碳带
标准长度：900m
宽度：至少与介质宽度相同
碳带卷直径：外径101.6mm,内径25.4mm

工业应用

高印量产品、纸箱、纸盒与货盘标签制作

产品识别标志