



110XiIIIPlus 是斑马高性能增强型打印机，适合高强度打印量，可24小时不停打印，特有多级打印头 E3技术，打印效果极佳。

尤其适用于标签尺寸有限的情况下，是一款打印高分辨率小条码标签的理想打印机。

最大打印宽度：4.09" (104 mm)

有200, 300, 600dpi, RFID 可选

详细参数

打印机规格：

· 打印方式：热转印/热敏方式

· 打印分辨率：203dpi (8点/mm)    300dpi(12点/mm)    600 dpi (23.5 点/mm)

· 最大打印宽度：200 dpi: 4.09" (104 mm)    300 dpi: 4.09" (104 mm)    600 dpi: 3.2" (81 mm)

· 最高打印速度：200 dpi: 10" (254 mm)/秒    300 dpi: 8" (203 mm)/秒    600 dpi: 4" (102 mm)/秒

· 通讯接口：USB 2.0 接口(480 M/秒)；RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284 双向并口准并口；Zebra 有线，无线网络打印。

物理特性：

· 宽 263.5毫米 × 长 495.3毫米 × 高 393.7毫米

· 净重：22.7 公斤

· 全钢结构

产品特性：

· 标准内存：16 MB SDRAM (12 MB 用户可用)，4 MB Flash (2 MB 用户可用)

· 32 位 133 Mhz RISC 处理器

· Zebra 的 多级 E3 打印头元件控制技术

· 穿透式传感器，反射式（可打印黑标）自动测纸

· 认证：Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 W/amendments 1 thru 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998; EN61000-3-2,3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438

· 软件：ZPL, ZPL II 编程语言

条形码：

· 一维条码：Code 11, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5 ,  
Code 39, EAN-8, EAN-13, LOGMARS, Code 93,  
Plessey, Postnet, Code 128 with subsets A/B/C  
and xPostnet, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC  
with 2 or 5 digit supplements, Codabar,  
Standard2 of 5, MSI, ISBT 128

· 二维条码：CODABLOCK, PDF417, Code 49, Maxi Code,  
Data Matrix, QR Code

使用环境：

· 电气参数：内置自动转换电源 90V-265V 48-62Hz 最大电流5A

选件：

工厂安装64MB(61MB 用户可用)

CF 插槽

内置欧洲和亚洲字体

标签回卷器、标签剥离器、切刀

RS-422/485 串口接口

ZebraNet 网络打印服务

BAR-ONE 专业打印软件

· 标签宽度：0.79" (20 mm) — 4.5" (114 mm)

· 最大标签直径：8" (203 mm)

· 标签内直径：3" (76 mm)

· 碳带外径：3.18" (81 mm)

· 碳带内径：1.0" (25.0 mm)

· 标准碳带长度：984' (300 m) — 1,476' (450 m)

· 碳带宽度：200 dpi: 0.79" (20 mm) —4.33" (110 mm) 300 dpi: 0.79" (20 mm)  
—4.33" (110 mm) 600 dpi: 0.79" (20 mm) —3.4" (87 mm)

使用范围：

· 电子行业 生命科学 物流追踪 过程监控 物流控制 工业生产线