



[规格]

- >>分辨率 203 dpi (8dots /mm)
- >>条形码种类 一维条形码:Code 11、Code 39、Code93、Code 128、Codabar、ISBT 128、EAN8/13、UPC A/E、EAN-13Portent、EAN and UPC with 2 or 5digit supplements、Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5、LOGMARS、MSI、Plessey
- 二维条形码:CODABLOCK、PDF-417、Code 49、MaxiCode、Datamatrix
- >>接口 RS232/422/485; Parallel; USB 2.0

- >>机器尺寸 L:459mm x W:283mm x H:394m
- >>内存(memory) 4MB Flash; 16MB SDRAM
- >>打印模式 热感/热转(direct thermal/ thermal transfer)
- >>选购配备 裁刀、回卷器、自动剥纸器、Twinax or coax interface Real Time clock、Internal ZebraNet PrintServer II、ZebraNet Wireless Card Socket
- >>定位方式 穿透式或反射式, 可调整位置
- >>机器重量 24.7 kg
- >>打印速度 每秒304mm
- >>打印宽度 最大 128 mm
- >>卷标宽度 40mm~140mm
- >>字体字形 字形 A、D、E、H, 向量字形, 16 x16、24 x 24、32 x 32中文字形, 华康字形, IBM codepage 850

- >>卷标厚度 0.076mm~0.305mm
- >>可选配件(需额外预定) 切刀, 回卷器, 网卡.....

[功能]

140XiIIIplus 条形码打印机, 稳定性高, 品质优良, 外壳采用铁壳材质, 且采用工业规格零件装备, 坚固耐用, 适用于工厂环境。每秒304公厘打印速度, 并且提供中英文向量字形及工业规格印表头, 提供 LCD 面板可轻易设定通讯协议, 打印温度, 打印位置等, 提供 RS232接口和 Centronic 双接口, 连接非常方便。液晶屏幕显示器, 让您随时掌握机器使用状态。程序语言采用 ZPL II。印表头保固300万 inches。适用对象: 电子业、钢铁业、半导体业、物流业....等。

[应用范围]

适用电子电机业、通讯产业、钢铁业、物流仓储、生产自动化、产品序号打印等应用, 搭配 Zebra 特有 E3恒温均衡器适合长时间开机打印。