



斑马 Zebra 170Xi4是斑马一款功能强大、高性能的打印机,它适合 AIAG, ODETTE, 和 UCC/EAN-128 的按需或成批打印。斑马 Zebra Xi4系列不仅能够满足苛刻环境下的高负荷循环使用,而且较上一代 XiIIIPlus 打印机系列有了较大的改进。

Zebra 170Xi4条码机 标签打印机

适用于文档管理 物流追踪 过程监控 物流控制 票据打印 工业生产线等。

#### Zebra 170Xi4规格

打印方式：热转印/热敏方式

打印分辨率：300dpi(12点/mm)

最大打印宽度：168mm

最大打印长度：991mm

打印速度：203mm/秒

#### Zebra 170Xi4 物理特性

尺寸：宽 334.4毫米 × 长 495毫米 × 高 393.7毫米

净重：30.5 公斤

#### Zebra 170Xi4产品特性

标准内存：16 MB SDRAM; 4 MB non-volatile Flash memory

32位 RISC 微处理器

Zebra 的 E3 打印元件控制技术

穿透式传感器 自动测纸

认证：Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 W/amendments 1 thru 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998; EN61000-3-2,3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438

软件：ZPL II 编程语言

#### Zebra 170Xi4包含的条形码

一维条码：Code 11, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Code 39, EAN-8, EAN-13, LOGMARS, Code 93, Plessey, Postnet, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements, Codabar, Standard 2 of 5, MSI, ISBT 128, Planet Code, LOGMARS, Industrial 2 of 5, RSS  
二维条码：CODABLOCK, PDF417, Code 49, Maxi Code, Data Matrix, QR Code, TLC39

#### Zebra 170Xi4使用环境

操作温度：5℃—40℃ 操作湿度：20%-85%

存储温度：-40℃—60℃ 存储湿度：5%-85%

#### Zebra 170Xi4其他参数

电气参数：内置自动转换电源 90V-264 VAC 48-62Hz

通讯接口：RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口等

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话：400-1199-021 网址：[www.jahone.cn](http://www.jahone.cn)

标签：宽度： 51 mm-183 mm

最大直径： 外径203mm， 内径76mm

厚度： 0.076-0.305mm

碳带： 标准长度： 300m、450m， 提供2： 1或3： 1标签卷

宽度： 51mm—170mm

卷轴内径： 25.4mm

卷轴最大直径： 81.3mm