

## 斑马 ZEBRA 条码打印机



热线电话：400-1199-021 网址：[www.jahone.cn](http://www.jahone.cn)

Zebra Technologies — 全球领先的移动打印机提供商 — 现在为您带来一款物超所值的高品质、耐用型移动收据和票券打印机。EZ320™ 移动打印机性能卓越，可提供能够满足您各类移动收据和票券应用需求的丰富功能。无论是在途中、在农场、在零售店，还是在仓库和制造环境中，Bluetooth® 无线连接、耐用设计以及易充电的 电池均可确保为您提供真正的移动性和可靠性能。更快的打印速度与易用设计可显著提升用户的效率。这款设备秉承了 Zebra 卓越的品质、耐用性和价值，专为中国大陆和中国台湾地区而设计，包含 两种尺寸的简体中文字体集（兼容 GB1830），以及繁体中文 (BIG5)，既小巧轻便，又经济高效，能够充分满足您的各类应用需求。

### 标准特性

32 位处理器

8 MB 闪存/16 MB SRAM 内存

1.16 Ah 锂离子电池

USB 2.0（客户端）

Bluetooth spec v2.0

两种大小的 SimSun GB18030 字体（16X16 和 24x24）、繁体中文 (BIG 5) 24x24、Latin 1&9 内置字体

撕纸带，可轻松分发票据

支持垂直或水平打印

开放式使用设计，可实现轻松加载

随打印机提供 AC 电源适配器（无需将电池取出即可充电）

可承受多次从 1.2米（4 英尺）高度跌落到混凝土地面的冲击

机械传感器可检测打印机舱门的开闭

光学传感器可检测是否缺纸，并可检测页顶的黑标

皮带扣

打印规格

分辨率

8 点/毫米（203 dpi）

内存

8 MB 闪存/16 MB SRAM 内存

打印宽度

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn

74 毫米（固定）

60 毫米（装载垫片）

打印速度

50 毫米/秒（2 英寸/秒）

介质传感器

光学

介质特性

介质宽度

固定 80 毫米（±1 毫米）

装载垫片 60 毫米（±1 毫米）

最大介质卷直径

40 毫米

卷芯直径

12.7 毫米

介质厚度

64 至 114  $\mu\text{m}$ （2.5 - 4.5 mil）， $\mu\text{m}$  = 微米

工作参数

工作温度

-10° C /14° F 至 50° C /122° F

储存温度

-20° C /-4° F 至 60° C /140° F

相对湿度

10%-90%（无冷凝）

电气

1.16 Ah 锂离子电池，可充电离子电池

机构认证标准

中国大陆（CCC 和 CMII）

中国台湾（BSMI 和 NCC）

TUV 安全标记

物理参数

宽度

100 毫米（3.94 英寸）

高度

48 毫米（1.89 英寸）

长度

124 毫米（4.88 英寸）

重量

0.29 千克（0.65 磅）— 带电池重量，无介质。

相关产品

选项

单槽电池充电器（可将电池取出充电）

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话：400-1199-021 网址：www.jahone.cn

车载充电线缆

护套

支持 60 毫米宽纸卷的垫片

通信接口功能

通信接口 USB 2.0（客户端）

通信接口：Bluetooth 2.0短距离无线连接。支持的配置文件：SDP、GAP 和 SPP。

编程语言

核心编程语言

EZ320 移动打印机配备了 CPCL, 可确保与运行 Zebra 移动打印机的现有系统轻松集成, 且无需额外增加软件。

条码符号

一维

Code 39

Code 93

Code 128

UPC-A

UPC-E

EAN-8

EAN-13

EAN-14

EAN 2 or 5 数字扩展

条码 (NW-7)

UCC/EAN128

二维

Aztec

GS1 DataBar (RSS) 系列

PDF417

MaxiCode

QR Code