



170XiIIIPlus 是斑马高性能增强型打印机, 适合高强度打印量, 可24小时不停打印, 特有多级打印头 E3技术, 打印效果极佳。

尤其适用于标签尺寸有限的情况下, 是一款打印高分辨率小条码标签的理想打印机。

200dpi 最高打印速度: 12" (305mm)/秒 300dpi 最高打印速度: 8" (203mm)/秒

最大打印宽度: 6.6" (168 mm)

有200, 300dpi, RFID 可选

详细参数

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

· 打印分辨率: 203dpi (8点/mm) 300dpi(12点/mm)

· 最大打印宽度: 6.6" (168 mm)

· 最高打印速度: 200 dpi: 12" (305 mm)/秒 300 dpi: 8" (203 mm)/秒

· 通讯接口: USB 2.0 接口(480 M/秒); RS232/422/485接口及标准并口; IEEE1284 双向并口准并口; Zebra 有线, 无线网络打印。

物理特性:

· 宽 334.4毫米 × 长 495毫米 × 高 393.7毫米

· 净重: 30.5 公斤

· 全钢结构

产品特性:

· 标准内存: 16 MB SDRAM (12 MB 用户可用), 4 MB Flash (2 MB 用户可用)

· 32 位 133 Mhz RISC 处理器

· Zebra 的 多级 E3 打印头元件控制技术

· 穿透式传感器, 反射式 (可打印黑标) 自动测纸

· 认证: Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 W/amendments 1 thru 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998; EN61000-3-2,3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438

· 软件: ZPL, ZPL II 编程语言

斑马 ZEBRA 条码打印机 热线电话: 400-1199-021 网址: www.jahone.cn

条形码:

· 一维条码: Code 11, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Code 39, EAN-8, EAN-13, LOGMARS, Code 93, Plessey, Postnet, Code 128 with subsets A/B/C and xPostnet, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements, Codabar, Standard2 of 5, MSI, ISBT 128

· 二维条码: CODABLOCK, PDF417, Code 49, Maxi Code, Data Matrix, QR Code

使用环境:

· 操作温度: 5°C—40°C 操作湿度: 20%-85%  
· 存储温度: -40°C—60°C 存储湿度: 5%-85%

其他参数:

· 电气参数: 内置自动转换电源 90V-265V 48-62Hz 最大电流5A

选件:

工厂安装64MB(61MB 用户可用)

CF 插槽

内置欧洲和亚洲字体

标签回卷器、标签剥离器、切刀

RS-422/485 串口接口

ZebraNet 网络打印服务

BAR-ONE 专业打印软件

· 标签宽度: 2" (51 mm) —7.1" (180 mm)

· 最大标签直径: 8" (203 mm)

· 标签内直径: 3" (76 mm)

· 碳带外径: 3.18" (81 mm)

· 碳带内径: 1.0" (25.0 mm)

· 标准碳带长度: 984' (300 m) — 1,476' (450 m)

· 碳带宽度: 2" (51 mm) —6.7" (170 mm)

使用范围:

· 电子行业 生命科学 物流追踪 过程监控 物流控制 工业生产线