



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国Zebra条形码机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



美国Zebra 170XiIII条码打印机

高速高精度的条码打印机特别适用于打印成批流水号的物流运输标签
若您使用ZEBRA的选购软件BAR—ONE, 可将打印机连接到ERP或其他管理系统, 基本上不需要修改或编程。

列印方式	热转印/热敏
分辨率(解析度)	203dpi (12点/mm);300dpi (12点/mm)
最大列印宽度	168mm
最快列印速度	203mm/秒
内存	16MB DRAM 4MB FLASH RAM
通信接口	RS232/USB2.0接口及标准并口
体积	长495x宽334x高393mm
重量	30.5Kg
字元字体	标准字体/平滑字体
图形	PCX, BMP, JPG等图形格式
条码	各种一维条码及MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code等二维条码
印材规范	*成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
每卷标签最大直径	203mm
纸轴直径	76mm
碳带长度	300/450M
碳带宽度	51mm-170mm
碳带卷轴内径	25mm
适用行业	商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/零售存货管理标签

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

