



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

台湾IMC条码扫描仪

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring

日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆
 台湾IMC
 台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆
 台湾CipherLAB
 台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

IMC DLL3310-M条形码扫描仪



快速和模糊-逻辑译码器让印刷不良的条形码也可以轻松读入
 重量轻的扫描器仅115公克长时间使用手也不会疲劳
 稳固和抗衰落的设计在高度1.7公尺的地方自由摔落也不会造成
 扫描器功能的丧失
 宽窗口8公分的设计让您读更宽的条形码
 自动辨识条形码种类以及多种选择等功能都记载在使用说明手册
 上面
 窗口为防刮片, 让您使用再久, 窗口也不至于磨损, 阅读一直清
 晰容易

【产品参数】

解码能力	逻辑解码器
光源	红光LED (波长660nm)
感光器	2048pixel CCD
扫描距离	0-30mm
扫描速度	100次/秒
扫描密度	4 mil
印刷对比度	0.3minimum
扫描角度	左右倾斜10度, 前后倾斜20度
可解码种类	UPC/EAN/FAN and Add-on 2/5、CODE39、Code128、ISBN、ISSN、CODEBAR、Interleaved2/5、MTS 2of5、ITF 2of5、Code 1V、Code 32、Code11、Code93、MSI/PLESSEY、Code4、China Postage、IATA等
上电提示	鸣叫或者静音
指示灯	红色
界面类型	K/Bwedge、RS-232、USB、(OCIA is optional)
尺寸	175 (L) ×84 (W) ×38 (H) mm
重量	115克 (不含线)
线材质地	ABS塑料(象牙色)
标准联接	DIN-5P、Mini DIN-6P、Dsub-9P、Mini DIN-4P(for Apple Mac)
输入电源	5VDC±10%
能源损耗	100mA(扫描时),40mA(关闭时)
休眠电流	15mA
电磁规格	FCC CLASS A
工作环境	5%-95%
储存环境	0℃-45℃
相对湿度	-40℃-60℃
光照强度	> 20000Lux
抗摔能力	2.0米高度自由落体
认证证书	FCC B class and CE and ROHS SGS Report

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

