



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

citizen条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato

日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen

台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan

美国PSC
意大利DataLogic
福建新大陆

台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO

日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成

日本DENSO
日本Casio
日本keyence

韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Citizen CLP-631条码打印机

CPU类型: 32bitRISCCPU
标籤定位方式: 反射式 / 穿透式
状态指示: 3个LED指示灯
二维条码: Maxicode, PDF-417
图形格式: PCX, BMP, GDI
传输介面: RS-232串口 / Centronicsparallel并口 / USB

产品参数

规格: CLP-631C / CLP-631 / CLP-631Z / CLP-631Z
列印模式: 热感印 / 热转印
解析度: 300dpi (12点 / mm)
列印速度: 4寸 / 秒 (100mm / 秒)
列印长度: 2.54MM~812MM
列印宽度: 0.75英寸~4.09英寸 (19mm~104mm)

内建字体

9种英文、数位字体 (包括OCR-A, OCR-B) 0.049~0.23英寸 (1.25mm~6.0mm)
所有字体可放大1x~24x24倍0°, 90°, 180°, 270°四种旋转方向
字体可下载

条码

Code39, ExtendedCode39, Code93, Code128UCC, Code128 (SubsetA, B, C), Codabar, Interleave2of5, EAN-82&5addon, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E2&Saddon, POSTNET, GermanPOST, Matrix25

CPU类型: 32bitRISCCPU

标籤定位方式: 反射式 / 穿透式
状态指示: 3个LED指示灯
二维条码: Maxicode, PDF-417
图形格式: PCX, BMP, GDI
传输介面: RS-232串口 / Centronicsparallel并口 / USB

記憶體

8MBDRAM
2MBFlashROM

纸张: 热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 亚银铂等特殊材料
厚度: 0.0025~0.01英寸 (0.0635~0.254mm)
纸卷尺寸: 最大外径5英寸 (152mm)
内径: 1 (25.4mm)

碳带: 蜡质、半树脂半腊质、树脂

标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸 (35mm、46mm、64mm、110mm)
碳带外径: 3英寸 (76mm)
纸芯内径: 1英寸 (25mm)
碳带长度: 1182英尺 (360米)
尺寸: W231xH289xL270mm
重量: 4.5kgs
输入电源: 220VAC±10%, 50 / 60Hz
认证: CE, UL, CUL, FCCclassA

工作环境

40°F~100°F (4°C~38°C)
10~90%noncondensing

选件: 切纸刀, 剥纸器, 外置支架, 纸张回收装置, Ethernet网卡, WIFI介面

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

