



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

美国 Intermec 盘点机

条码打印机

美国 Intermec
美国斑马 Zebra
美国 Datamax
美国科立得 Cognitive
美国 Printronix
日本 佐藤 Sato
日本 Ring
日本 Toshiba-Tec
日本新盛 shinsei
日本西铁城 citizen

台湾 Godex

台湾 TSC

韩国 Woosim

德国 CAB

条码扫描器

美国 intermec
美国 Symbol
美国 HHP(honeywell)
美国 Metrologic
美国 Microscan
美国 PSC
意大利 Datalogic
福建新大陆
台湾 IMC
台湾 Gyoung
台湾 CipherLAB
日本 DENSO
日本 Opticon
日本东研 tohken

数据采集终端

美国 intermec
美国 Symbol
美国 Metrologic
美国 HHP(honeywell)
美国双成
日本 DENSO
日本 Casio
日本 keyence
韩国蓝鸟 bluebird
韩国 M3
福建新大陆
台湾 CipherLAB
台湾 Gyoung

无线局域网

美国 intermec
美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC 系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Intermec CN3e 手持式移动电脑数据采集器

详细信息

CN3e 的体积仅为 157 毫米长、84 毫米宽及 30 毫米厚，提供一个 130 万像素、配备闪光灯的色彩照相机选项。同时，该产品还具备 3G WAN 及思科兼容 WiFi，使得用户随时随地也可取得语音及高速传输数据连接，用户可以选择使用 GSM/EDGE 及 CDMA/EV-DO 制式。

在摄像功能方面，CN3e 提供区域图像处理器及 130 万像素照相机两个选项，因此用户可以对任何种类的条形码进行扫描及解码，以及捕捉签名或视频图像等静态图像，把它们存储供日后使用或者立即发送到其它地点。外勤工作人员单使用 CN3e 便可取代他们通常必须携带的多种设备，这包括移动电话、GPS 设备、传呼机、手提电脑及照相机等。而通过使用地图软件，CN3e 的 GP3 设备可以向用户提供“实时”的方向提示，引导他们进行运送货物、库存及地勤服务的正确方位。此外，CN3e 拥有先进的 3G WAN、WiFi 及蓝牙通信系统，令移动用户在户外及室内，于成本划算的水平内享用功能强大的语音及数据服务。

产品参数

物理特征

装备标准电池后尺寸：
160*81*28mm (6.3*3.2*1.1 in)
装备扩展电池后尺寸：
160*81*33mm (6.3*3.2*1.3 in)
重量： 397—454 g (14.0 oz—16.0 oz)

环境

操作温度：
-100C 至 +500 C (+140 F 至 +1220 F)
储存温度
-200C 至 +700C (-40F 至 +1580F)
相对湿度： 95%
防水防尘等级： IP54
跌落承受规格： 可承受从 1.2m
高处跌落 26 次的考验（所有正面、侧面和角部着地）
静电放电：
+/- 15kVdc 空气放电
+/- 8kVdc 接触放电

电源

标准电池：
3.7V, 2200mAh, (8.1 瓦时) 锂离子扩展电池：
3.7V, 4000mAh, (14.8 瓦时) 锂离子

操作系统

Windows Mobile 5.0

微处理器

Intel XScale PXA270, 520 MHz

存储器

RAM: 128MB
Flash ROM: 128MB
用户可通过 miniSD 插槽更换内存卡，最大可扩展至 2GB
显示屏
89mm (3.5 in) QVGA (240*320 像素)
64K 色，透反射式 TFT—LCD, LED 背光

标准通信

USB 1.1 主机和客户端
车载底座上的 RS232 接口
台式单联或四联底座上的以太网接口

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

