



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[条码新闻](#)[人才招聘](#)**条码产品**

美国Intermec盘点机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitve
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic

福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyounge
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyounge

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签**条码碳带**

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件**条码检测仪****条码打印机配件****Intermec CV60工业级车载电脑**

Intermec CV60是一款基于开放平台的新一代工业级车载电脑Vehicle Mount Compute，传统的坚固型、耐久性和可靠性。为满足车载应用的特点，Intermec CV60车载电脑Vehicle Mount Compute强化了结构设计，密封性可达IP65,冲击震动达到美国军标MIL-STD-810F。并在Windows XP/CE.NET和Intel Mobile Pentium III的强大功能。免费电话: 400-1199-021

[立即通话](#)**放心使用, 接听免费!**

Intermec CV60车载电脑具有高亮度的触摸显示屏, 可保障在室外强光下正常作业。为强化移动数据采集的作业特点, Intermec CV60车载电脑内置了蓝牙无线通讯模块, 可与打印机、扫描器、RFID读写器等外部设备配合构建个人网络。此外, CV60还可配置Intermec独特的PicoLink无线通讯模块, 直接与Intermec 1552无线条码扫描器构成条码扫描系统。CV60还配备Wi-Fi认证的802.11b/g无线模块, 并且完全兼容Cisco的网络协议。在安全保密方面, Intermec CV60支持最高级别的安全措施。CV60完全兼容801.1x和LEAP安全标准, 并支持EAP-TLS, PEAP, 和EAP-TLSS等标准。Intermec CV60车载电脑是Intermec 5055的升级换代产品, 主要面向制造业、物流、化工、钢铁、码头等行业的应用

主要特征:

Intermec传统的坚固性、耐久性和可靠性的结构设计
Windows XP/CE.NET的开放平台和Intel Pentium III嵌入式超低功耗CPU
800x600 TFT防眩目、高亮度、耐磨型触摸液晶屏;
同时支持三个内置的无线通讯模块
功能强大的802.11b/g无线通讯网络和安全保密措施
Cisco CCX的认证充分保障了您的网络兼容性、网络安全和网络投资

处理器和内存:

处理器: Intel Pentium III Ultra Low Power 800 MHz, 嵌入式超低功耗
内存: 128MB SDRAM; 可扩充至256-384MB

存储器:

20GB IDE硬盘
1-2GB ATA电子盘

存储器扩充:

一个Type II PCMCIA ATA插槽
一个IDE驱动器接口

显示器:

800x600 TFT SVGA防眩目、高亮度、耐磨型触摸液晶屏;
12.1" (307毫米) 对角线触摸屏; 100度视角
完全可调对比度和亮度;
可选触摸屏加热器防水雾和结霜

键盘:

工业级101标准键盘, 带背光, 亮度可调, IP65密封
工业级101键终端仿真键盘, 树脂涂层带背光, IP65密封

通讯接口:

二个RS232接口 (DB9)
二个USB主机接口V1.1
以太网接口 (10/100Mb)
一个PS/2键盘/鼠标接口
一个内置USB主机接口
一个电源接口
一个3.5mm 立体声音频接口
一个2.5mm单声道音频接口 (支持VoIP)
内置麦克风和蜂鸣器

软件系统:

Microsoft Windows CE.NET 4.2;
Microsoft Windows XP 专业版
Microsoft Windows XP Embedded
用户可选装英文、多语种系统

应用软件:

TE2000终端仿真软件: 支持VT/ANSI, 5250,3270仿真;

无线局域网:

通讯速率: 54Mbps (802.11g); 11Mbps (802.11b)
天线: 内置近距离通讯的差分天线; 外置高增益平板用于远程通讯
无线标准: IEEE 802.11g (2.4GHz, OFDM), IEEE 802.11b (2.4GHz, DSSS)
输出功率: 50mW
保密协议: WEP, WPA, 802.1x, Microsoft VPN
无线认证: Wi-Fi, WPA
网络兼容性认证: Cisco CCX V2.0

电源系统:

6-36VDC全隔离直流电源(适合于12-24VDC的气动叉车)
15-96VDC全隔离直流电源(适合于24-72VDC的电动叉车)
110-240VAC
可更换电源保险
可选UPS后备电源系统

环境与结构:

工作温度:
0°C -- -50°C (硬盘型); -20°C -- -50°C (电子盘型);
-30°C -- -50°C (有加热器)
储存温度: -30°C -- -70°C
湿度: 5-95%无冷凝

防尘防水：符合IP65标准
耐冲击、震动：符合美国军标MIL-STD-810F

物理：
铝镁合金外壳
长x宽x高：95毫米x 340毫米 x 271毫米
重量：5.0公斤

主要配件：
车载支架、桌面支架、天线、UPS电源、工业键盘、通讯电缆、扫描器、屏保组件等

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

