



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

美国科立得条码打印机

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

### 不干胶标签

#### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

#### 条码打印软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件

### Cognitive Ci条码打印机

Cognitive (科立得) C 系列标签打印机是介于中档打印机和桌面打印机之间的第二代轻巧工业型标签打印机, Ci标签打印机更具有机型小巧, 价格合理, 高性能的优势。

#### 产品特点:

耐磨可靠的全金属结构, 确保打印的连续性;  
每秒 6 英寸的打印速度;  
结实耐用的压铸金属外壳, 能适应苛刻的工业现场使用的需要;  
全套配置通讯接口, 包括以太网接口, 并行 / 串行接口和 U S B 接口;  
每台打印机配置了实时打印记录时钟;  
3 2 位 2 0 0 M I P S 的处理器, 打印标签速度特快;  
能装大卷标签纸;  
与同等大小机型相比, 具有高性能的特点;  
两年保修期;



### Cognitive 科立得Ci条码打印机

一般规格	分辨率	203dpi(300dpi 可供选择)
	打印方式	热转印/热敏
	打印速度	203 dpi=4ips-6ips ; 300 dpi=2ips-6ips
	打印长度	200" at 203 dpi; 150" at 300dpi
	打印宽度	4.25" / 108mm
	侦测方式	反射式和穿透式感应器能识别标签的间隙, 缺口, 黑条, 槽和孔之间的空隙。
	内存	DRAM=16 MB 闪存=8 MB
	外型尺寸	尺寸2"打印机 高=7.1"(181 mm) 宽=5"(127 mm) 长=10.5"(267 mm) ; 尺寸4"打印机 高=7.1"(181 mm) 宽=6.9"(175 mm) 长=10.5"(267 mm)
接口选择	标准	标准:串口 RS-232, USB2.0and 并口
	扩充	以太网接口:10/100 base T interface (供选择)
字体/图形	字体种类	国际AGFA字体=SANS-SERIF字体7pt起, 可放大4倍, 可以改变字体粗细和间距; 可升级的平滑字体=3种任何大小和字体粗细的平滑字体
	字型处理	0度;90度;180度;270度;
	图形处理	位图=7种可以放大10倍, 可以改变字体粗细和间距的字体格式: B M P 和 P C X
码制	一维码	24种标准条码, 包括: UPCE, UPCE1, POSTNET, PDF417,UPCA+, Maxicode,ADD 2, ADD 5, CODE 39, I 2OF5, CODE 93, MSI1,EAN 8, EAN 13, PLESSEY, 128A, 128B, S2OF5, I28C, CODE 128, EAN128,CODABAR, MSI, D2OF5
	二维码	PDF417,UPCA+, Maxicode等
	码制处理	0度;90度;180度;270度
电气规格	电压/电源	内置自动转换电源90-264VAC, 24VDC, 150W 电源供给
环境	操作温度/湿度	5°C to 40°C
	存储温度/湿度	5°C to 40°C
纸张规格	纸张宽度	标签宽=4"(1"-4.68"/25.4-119mm);2"(5"-2.84"/12.7-72mm)
	最大容量	标签直径=7.625" (203mm) 最大; 一般情况下5英寸
	纸芯内径	1 " / 1.5 " / 3 "
	材质	适合条码打印机打印的所以标签材质
	类型	间隙纸、缺口纸、黑色标记纸、连续纸、折叠打印纸、标签纸
碳带要求	宽度	1 1 0 M M
	长度	碳带长度=6500"(165mm) 最小
	内外碳	外

选购品	以太网 1 0 / 1 0 0 base T interface
适合使用场所	影院、旅游风景区等售票系统，医院、物流、工业生产线，要求占地面积小，速度快的相关地方

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

