



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

### 科立得Cognitive Cxi系列条码打印机

#### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

#### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

#### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

#### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

#### 不干胶标签

#### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

#### 条码打印软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件



#### Cognitive Cxi条码打印机

Cognitive在美国是一家知名的条码公司。其生产的Cxi和Ci系列标签打印机集多种优势于一身。

1. 体积小巧, 外观美观
  2. 全金属结构
  3. 内存大, 达16M
  4. 速度快, 达20厘米/秒
  5. 多种接口: 串口, 并口, USB口。以太网接口
  6. 可以装150米碳带, 20厘米直径的标签。
- 科立得 Cxi系列标签打印机

打印宽度(max)4.25"/108mm  
打印长度(max)200"at203dpi  
150"at300dpi  
打印速度(max)203dpi/models=4ips-8ips  
300dpi/model=2ips-6ips

标签宽度4"Printer(1"-4.68"/25.4mm-119mm)  
2"Printer(.5"-2.84"/12.7mm-72mm)  
标签直径7.625"(203mm)Maximum  
碳带长度6500"(165mm)Maximum  
Indexing Reflective and transmissive sensor to detect gaps between labels,  
die-cuts, black-marks, notches, and holes  
条码种类 Supported 24 standard barcodes, including: UPCE, UPCE1, POSTNET, PDF417,  
UPCA+, Maxicode, ADD2, ADD5, CODE39, I2OF5, CODE93, MSI1,  
EAN8, EAN13, PLESSEY, 128A, 128B, S2OF5, 128C, CODE128, EAN  
128, CODABAR, MSI, D2OF5  
字体 Bitmapped 7 styles with up to 10x10 magnification, variable boldness  
and spacing  
International A/G Fonts Sans-serif font in 7 pt. sizes, up to 4x4 magnification,  
variable boldness and spacing  
Scalable smooth fonts 3 styles for smooth characters in any size and boldness  
Rotations 0, 90, 180, 270 degrees  
Graphics Features Ability to Upload and Recall  
Formats bmp and pncx  
内存 DRAM 16MB  
Flash 8MB  
通讯接口 Standard Serial RS-232, USB 2.0 and parallel, USB A  
Ethernet 10/100 base T interface (optional activation)  
电气指标 Auto-ranging 90-264 VAC, 24VDC, 150W power supply  
Environmental Operating 41° to 104°F 5° to 40°C  
Storage -4.0° to 122°F -20° to 60°C  
Dimensions 2" Height 7.1"(181mm)  
Width 5"(127mm)  
Depth 10.5"(267mm)  
Weight 5.2lbs  
Shipping weight 12.6lbs  
Dimensions 4" Height 7.1"(181mm)  
Width 6.9"(175mm)  
Depth 10.5"(267mm)  
Weight 5.9lbs  
Shipping weight 13.3lbs  
Accessories Supplied CD including: Windows drivers, NiceLabel SE label design software  
Options Ethernet 10/100 base T interface, USB A Host Port  
Warranty 6 months or 500,000 inches on printhead  
2 years on printer (requires registration and excludes printhead)

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

