



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

日本Sato标签机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato

日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC

意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

SATO DR300 条码标签打印机



详细参数

打印机规格
打印方式: 热转印/直热方式
最大打印范围: 宽80mm X 高178mm (可选缩放)
打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)
打印速度: 75, 100, 125 毫米/秒 (可选择)

物理特性

宽 302毫米 × 长 552毫米 × 高 294毫米
重量: 14kg

产品特性

微处理器: 32位RISC处理器

字体 (IBM 850 字符表):

U-Font W5×P9 (文字数字符号)
S-Font W17×P17 (文字数字符号)
M-Font W24×P24 (文字数字符号)
WB-Font W48×P48 (文字数字符号)
OCR-A-Font W15×P22 (文字数字符号)
OCR-B-Font W20×P24 (文字数字符号)

字体放大: 1 - 9倍 (横向和纵向放大)

特点: 图形打印, 数字与条形码可用流水序号表示, 打印位置调整, 打印反卷, 撕裂装置, 图形可翻转, 定位选择, 非标准码设置, 用户自定义字符设计 (16×16, 2×24)

操作盘:

键盘: 联机键/进纸键
液晶显示屏: 8位数X2行 (英文字符显示, 背景灯) (只适用于在线说明)

状态: 双色指示灯 (红, 绿)

自检: 打印头损伤, 缺纸, 缺碳带, 盖被打开, 内存卡错误, 打印测试

选购件: 触摸屏单元; 剪切器; 剥离器; 堆叠器; 盒式卷制器; 标签绕制器;

IC记忆卡; 手持式扫描仪; 扫描笔; 标准键盘

条形码

UPC-A/E, EAN-8, EAN-13, NW7, Code39, ITF2/5, Code128, UCC/EAN 128, Bookland

条码比例: 1: 2, 1: 2.5, 1: 3 (由软件定义)

其他参数

通讯接口: RS-232C, Ready/Busy, Xon/Xoff, Status-3

标签:

宽度: 25 毫米 -80毫米 长度: 19毫米 - 181毫米

标签厚度: 0.1 - 0.26mm

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

