



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

Godex EZ-2300条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-2300条码打印机

EZ-2300 工业型条形码打印机(加强型), 热感及热转式条形码打印机, 打印速度每秒高达 6 吋, 双色 LED 控制面板, 具有背光式 LCD, 内建万年历, 可下载更新的核心程序, 控制语言EZPL, 碳带可手动调整内卷或外卷, 并附原厂排版软件Wqlabel, 操作简单。

分辨率: 203dpi  
 打印速度: 每秒 6 吋  
 单张打印长度: 1270mm  
 打印宽度: 104mm  
 打印模式: 热感及热转印  
 尺寸: L454.58mm x H277.30mm x W275.55mm  
 重量: 13Kg  
 纸张感应: 自动侦测纸长, 间隙纸, 连续纸, 底部黑条, 可调整侦测位置  
 内存: 2M Flash, 2M DRAM  
 系统: 内建万年历, 可下载更新的核心程序  
 最大纸卷外径: 203mm  
 纸滚动条心: 1.5吋 ~ 3 吋  
 纸张宽度: 25mm ~ 118mm  
 纸张厚度: 0.06mm ~ 0.25mm  
 最大碳带长度: 450m(可手动调整内卷或外卷)  
 最大碳带外径: 75mm  
 碳带轴心: 1吋  
 碳带宽度: 30mm ~ 110mm  
 控制语言: EZPL  
 驱动程序: Windows 95, 98, NT, 2000, XP  
 字型: 内建 9 种定距英数字, 可下载 Windows TrueType 字形  
 图形: BMP, PCX  
 条形码: Code39, Code93, Code128 A B C, UCC128, UPC-A, UPC-E, Add2, Add5, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, EAN128, MatrixCode, PDF-417  
 接口: Centronic, RS-232, USB  
 电源: 110VAC ~ 240VAC, 50Hz ~ 60Hz  
 环境: 工作温度 5度C ~ 40度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态  
 保存温度: -20度C ~ 50度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态  
 安规: EMC, CE, FCC Glass A, BSMI, CUL, TUV/GS

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

