



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-2PS条码打印机

产品型号: EZ-2PS
 产品名称: GODEX系列 EZ-2PS
 产品介绍: 热感式列印 解析度203dpi, 列印速度每秒2英寸 列印宽度可达56mm 内建命令语言, 撰写程式更方便 搭配扩充记忆卡, 可列印457mm之标签(EZ-2PS/2PC)

列印方式 热转印/热敏
 分辨率(解析度) 203dpi(8点/mm)
 列印宽度 Max(50mm)
 列印速度 Max 56mm/s
 内存 170K DRAM
 32K Flash ROM

通信接口 RS-232接口/标准并口
 标签感应器 穿透式
 重量 1.3公斤
 字元字体 标准字体/平滑字体
 图形 PCX bit map, GDI graphics
 条码 各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维 条码
 印材规范 *成卷吊牌或标签
 *连续热敏纸、标签
 *间距标签纸如合成纸、消银纸
 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸
 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

每卷标签最大直径 203mm外径,76mm 内径
 纸轴直径 76mm
 碳带长度 300m,450m
 碳带卷轴内径 内径1"(25mm)
 适用行业 工商业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、 配送、物流标签/铁路、机场、车站、票
 据打印/服装 吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检标牌

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

