



条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printrinx
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆

台湾IMC

- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-2S/EZ-2C条码打印机

行销世界各国十有余年，足迹遍及五大洲，EZ-2S/EZ-2C以卓越的稳定性，广受各界好评，举凡食、衣、住、行、育、乐等需求条码及标签输出之硬体设备者，均可以最即时、最方便、最直接的方式，彻底寻得解决之道。所有的保证，来自于本公司专业、认真的技术工程团队。从产品的开发、设计至量产均符合一贯化国际作业标准，并提供最佳的品质保固。为了提供更友善的操作环境，本公司自行开发的排版软体，简易的控制沟通界面，让您实际地感受到制作条码和标签的乐趣，享受完完全全轻松愉快的工作与生活。

EZ-2S

列印模式：
热感应式(行印式)

解析度：
203dpi

列印速度：
1 - 2 寸/秒

列印长度：
203 mm (8 寸)

列印宽度：
最大 56 mm (2.20 寸)

纸张规格：纸卷直径：内挂式 O.D. 4寸 / 外挂式O.D. 10寸

纸芯内径：25.4 mm (1 寸)

宽度：最大 60.0 mm (2.36 寸)，最小 25.0 mm (1 寸)

长度：最小 6 mm (0.25寸)

厚度：0.06 - 0.15 mm

标签材质：热感应式纸材

标签类型：标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据

软体：

EZ 条码机程式命令语言

软体：视窗版QLabel-II plus 标签编辑专用软体

驱动程式 & 动态连结函式库：可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP

字型：

CG Triumvirate 字型。水平可4倍放大，垂直可8倍放大，经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows所有字型。

图形：

经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows环境下的多种图形。

条码：

内建多种常用条码。经由条码标签编辑软体可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等

传输介面：

串列埠, 并列埠

传输协定：

XON/XOFF, DSR/DTR

记忆体：

64KB EPROM, 32KB SRAM

操作控制：

双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键

电源：

外接式独立电源

AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A

环境温度：

操作温度：40°F to 104°F (5°C to 40°C)

储存温度：-40°F to 122°F (-20°C to 50°C)

环境湿度：

操作湿度：30-85%, 没有水气凝结之通风环境。

储存湿度：10-90%, 没有水气凝结之通风环境。

安规及认证：

CE, UL, CSA, FCC Class A

实体尺寸：

长度：127 mm (5.0 寸)

高度：215 mm (8.5 寸)

宽度：144 mm (5.5 寸)

重量：1.3 Kg (2.86 lbs)

选购配备：

单机操作键盘(KP-200), 黑线标签纸侦测器

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

