



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

● 美国HHP条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



HHP 3800g条码扫描器

HHP 3800g的高性能可以广泛应用于零售、制造、仓储、配送等行业。它将性能、耐用性、舒适度和接口选择完美结合,能稳定工作多年。同级别中最高性能-景深、快速读码能力和对位移的高容差性令3800g能在各种场合应用。手感舒适的人体工程学设计-增强用户满意度并大大降低疲劳程度从而提高工作效率。
耐用性-3800g具有坚固的结构、抗冲击的减震器同时不带任何易损的移动部件,是最坚固耐用的扫描器。

条码阅读器技术参数	
光源	630NM 红光
扫描距离	1.3cm -46cm
扫描速度	270次/秒
工作温度	0 oC~+50 o
工作湿度	0~95%
抗摔强度	1.5米
密封性	—
码制	一维
传输方式	—
通讯距离	—
通讯速率	—
接口方式	PS/2、RS-232、USB

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

