



**条码产品**

意大利Datalogic条码阅读器

**条码打印机**

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

**条码扫描器**

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

**数据采集终端**

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

**无线局域网**

- 美国intermec
- 美国Symbol

**不干胶标签**

**条码碳带**

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

**条码打印软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**



**hhp 4800i无线二维条码扫描器**

4800i具有与4600g同样先进的数据采集和图像捕捉能力，特别为仓储、配送、运输/物流和零售等行业的恶劣工作环境而设计。

工业级的耐用性—外壳吸震、抗摔打。

全面密封—防尘防潮。

在极端低温下仍能工作—非常适合在市内外的高温或严寒环境下应用

**条码阅读器技术参数**

产品	4800i
光源	626±30nm红光
扫描距离	3.6-31.5cm
扫描速度	270次/秒
工作温度	-10oC-50oC
工作湿度	0-95%
抗摔强度	2.0米
密封性	IP54
码制	一维/二维
传输方式	—
通讯距离	—
通讯速率	—
接口方式	PS/2、RS-232、USB

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

