



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国HHP条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

美国HHP IT4410LR条码扫描器



4410LR 长景深与超长景深图像式二维条码阅读器, 可阅读5mil以上的一维条码和普通密度的二维条码,OCR字符。

主要技术参数

阅读距离: 一维 密度 5mil 时, 阅读距离 7.6-10.9cm
 密度 13mil 时, 阅读距离 4.8-23.9cm
 二维 读 6.6milPDF时, 阅读距离6.9 -13.2cm
 读 10milPDF时, 阅读距离6.1-19.6cm
 读 15milDataMatrix时, 阅读距离 5.1-14cm

主要码制: 39码,93码,交叉25码,128码,UPC/EAN,BC412码(可选), PDF417码, Matrix, Aztec, Datamatrix, QR码, 49码

主要接口: RS-232,键盘口,HHLC
 防水,防尘等级: IP52
 可选版本&特点: IT4410LR-121 键盘口,RS-232,HHLC
 IT4410LR-131 True RS-232

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

