



条码产品

美国Symbol条形码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato

- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Symbol LS-9100 条码扫描器

全方位激光条码扫描器，体积小，操作便捷
 具备固定式和手持式两种扫描方式
 备有高速闪存，便于系统升级和定制
 广泛地适用于各种复杂、繁忙的商业零售环境
 详细参数
 物理特性：
 尺寸：170mm高×119mm宽×91mm深（当安装在机座上）
 重量：276.7克

技术特性：
 扫描模式：20线，5种扫描角度，每个角度4行
 扫描景深：20.3厘米（100%UPC/EAN）
 解码能力：UPC/EAN/JAN、Code128、Code39、Code Interleaved 2fo5、EAN128、Codabar
 支持接口：IBM468X、469X；OCIA；RS-232；OCR；PC/POS键盘仿真
 电源：额定5.2伏5% @ 500毫安（额定2.6瓦）
 跌落规格：可承受从1.2米高度多次坠落到水泥地面
 使用环境：
 工作温度：0°~ 40°C
 储存温度：-40°~ 60°C
 相对湿度：5%至95%（无凝结情况）
 安全标准：CDRH II a级；IEC825 1级、FCC A级、UL1950、CSA22.2 No.950、IEC950

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

