



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

美国Symbol条形码扫描器

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Symbol LS2208AP手持式扫描器



symbol ls2208ap条码扫描枪基本参数:

光源: 650纳米, 可见激光二极管  
工作范围: 对于100% UPC/EAN 码型从直接接触到的 8 英寸/20 厘米的扫描距离都可正常扫描  
扫描对比: 20%最低反射  
扫描速度: 100次/秒  
滚动: +/-30度  
前后摆动: +/-65度  
左右摆动: +/-60度  
解码能力: 支持 UPC/EAN, Code 39 Full ASCII, Code 128, Codabar Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey, IATA, R55variants, Chinese 2 of 5  
电压: 5VDC  
电源: 符合UL, CSA, VDE, FCC A及B的级别  
抗光性: 可适应室内及室外环境  
重量: 146克  
待机电流: 小于500毫安  
电缆: 可移动式 6英尺 (1.8米) 移动电缆  
支持的接口: Unicode, RS232, Keyboard Wedge, Eand Emulation, USB和Synapse  
工作温度: 0°C-50°C  
储存温度: -40°到70°  
抗震能力: 1.5米高自由坠落  
编程方式: M使用本手册  
通过RS232接收视窗软件的设定(选配)  
设置特性: 条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量 and 音调,扳机选项,键盘仿真类型(报文延迟,键盘类型,键盘语言)

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

