



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

日本Sato标签机

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato

日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen

台湾Godex

台湾TSC

韩国Woosim

德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan

美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆

台湾IMC

台湾Gyoung

台湾CipherLAB

日本DENSO

日本Opticon

日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成

日本DENSO

日本Casio

日本keyence

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

福建新大陆

台湾CipherLAB

台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### SATO M84Rve 条码标签打印机



#### 详细参数

#### 打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式  
最大打印范围: 宽4.1英寸 × 长49.2英寸 (宽104 mm × 长1249mm)  
打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)  
打印速度: 2-10英寸/秒 (50-250毫米/秒)

#### 物理特性

宽 10.4英寸 × 长 17.1英寸 × 高 13.4英寸  
(宽 265毫米 × 长 435毫米 × 高 341毫米)  
净重: 39.6磅 (18公斤)

#### 产品特性

微处理器: 133MHz、32位RISC处理器  
字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型; 10种矢量字型;  
美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)

字体特性: 12倍位图字体横向与纵向扩大; 内存可存储特殊字体;  
完整的图形; 为复杂高速格式编辑造形

认证: FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV

图像支持: SATO二进制十六进制, BMP与PCX格式

选购件: 标签切刀, 标签卷制器, 标签剥离器, PCMCIA内存卡扩充模块,  
串/并行接口, USB接口, 10/100兆位网卡, 同轴电缆/双芯同轴电缆接口

#### 条形码

Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; MSI;  
Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5;  
UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417; Postnet;  
Micro & Truncated PDF; QR Code  
条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

#### 使用环境

工作环境: 41 -104 °F ( 5 - 40 °C) 相对湿度15 -85%结露状态  
存放环境: 0 -104 °F ( -20 - 40 °C) 最大相对湿度 90% 无结露状态  
耐压: 8kV

#### 其他参数

交流电源: 110V/220V (±10%) 50/60 HZ (±1%)  
待机状态: 50W 工作状态: 130W

#### 通讯接口:

并行: IEEE1284  
串行: RS-232C (9,600-57,600Bit/sec),  
RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec),  
网卡: 10/100兆位 USB: USB 版本1.1  
外部端口: 并行: 36针 Amp接口 串行: DB-25接口  
扩充端口: 14针Amp接口

#### 标签:

宽度: 0.87英寸 - 5.1英寸 ( 22 毫米 -131毫米)  
长度: 0.24英寸 - 14.0英寸 (16毫米 - 356 毫米)  
类型: 折叠纸, 模切纸, 连续卡纸

#### 碳带:

宽: 111毫米 长: 450米 厚: 4.5微米, 内卷式

#### 使用范围

高速重工业领域

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

