



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国Symbol数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Symbol MC1000数据采集器(新版上市)

特性
 Symbol公司新推出的经济型的数据采集器
 采用Windows CE5.0操作系统，完全开放式编程

大屏幕液晶显示

采用高性能激光扫描头,使条码扫描变得更容易

- 简单参数：
- 尺寸： 6.42 in. H x 2.54 in. W x 1.5 in. D
- 16.3 cm H x 6.45 cm W x 3.8 cm D
- 重量(含标准电池)： 7.23 oz/205 g
- 显示： 液晶显示 不带触摸屏
- 电池： 3 AAA batteries or 1 rechargeable Lithium Ion 3.7V, 1,800 mAh
- cpu： Intel XScale 312 MHz processor
- 操作系统： Microsoft Windows CE 4.2 Core
- 内存： 64MB RAM/64MB ROM
- 通讯方式： RS-232, USB 1.1 Client
- 操作温度： 14T to 122TF/-10T to 50TC
- 储存温度： -40T to 158TF/-40T to 70TC
- 防护等级： IP54
- 支持条码： Interleaved 2 of 5 (ITF), RSS-14/Limited/Expanded, Codabar (NW-7), ITF, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code 39 (standard and full ASCII), Code 93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN-13 (WPC), EAN-8, UPC/EAN supplementals, Coupon Code
- 开发工具： Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

