



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

美国Metrologic条形码扫描器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato

日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC

意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO

日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Metrologic MS9535 VoyagerBT 条形码扫描器



特征:

应用蓝牙 (Bluetooth) 无线传输技术标准
使用CodeGate®传输数据, 是菜单式扫描的理想选择
一次充电可供近12,000次扫描
蜂鸣器的音量和声调可调
充电支座设计新颖, 可供台面安装或壁挂式安装
无线传输的工作距离可达10米 (33')
支持常用类型接口, 包括USB和键盘口

MS9535 VoyagerBT性能快速一览

景深: 对于0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm - 203 mm (0" - 8.0")
扫描宽度: 64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")
扫描速度: 每秒72±2条扫描线
扫描模式: 单线扫描
可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)
尺寸: 198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄宽度: 45 mm (1.8") 头部宽度: 78 mm (3.1")
系统接口: PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB (低速和高速)
光源: 可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm
重量: 199 g (7.02 oz)
抗震性: 可承受1.5 m (5') 的空中掉落

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

