



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

● 日本Opticon条形码阅读器

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆
 台湾IMC
 台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆
 台湾CipherLAB
 台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



OPL7836 扫描器

OPL7836 扫描器 产品介绍

欧光OPTICON OPL-7836条码扫描器详细介绍

电压要求: 5 V ± 10%

电流消耗: 最大 150 mA

光源: 650nm可见激光二极管

扫描方式: 双向扫描

扫描速率: 100次/秒

读取前后倾角: -35 - 0°, 0 - +35°

读取左右倾角: -50 - -8°, +8 - +50°

读取倾角: -20 - 0°, 0 - +20°

曲率: R>15 mm 毫米 (EAN8), R>20 mm 毫米 (EAN13)

读取宽度: 取决于读码距离和条形码的分辨率

最小分辨率 (对比度为0.9) : 0.127 mm 毫米 / 5 密耳

最小对比度: 0.45

景深: 50 - 500 mm 毫米 / 1.97 - 19.69 英寸 (分辨率 1.0 mm 毫米 / 39 密耳)

30 - 300 mm 毫米 / 1.18 - 11.81 英寸 (分辨率 0.5 mm 毫米 / 20 密耳)

30 - 240 mm 毫米 / 1.18 - 9.45 英寸 (分辨率 0.25 mm 毫米 / 10 密耳)

30 - 130 mm 毫米 / 1.18 - 5.12 英寸 (分辨率 0.15 mm 毫米 / 6 密耳)

40 - 100 mm 毫米 / 1.57 - 3.94 英寸 (分辨率 0.127 mm 毫米 / 5 密耳), 分辨率 0.9 Code 39

接口: Keyboardwedge, RS232C, USB

可辨读条形码

支持一维条形码: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes

支持二维条形码: MicroPDF417, PDF417

触发模式: manual, auto-trigger

操作温度: -5 - 50 oC / 23 - 122 oF

储藏温度: -20 - 60 oC / -4 - 140 oF

操作湿度: 20 - 85 % (无水凝)

储藏湿度: 10 - 90 % (无水凝)

抗光性—荧光: 最大3,000 lx

抗光性—阳光直射: 最大3,000 lx

抗光性—白炽光: 最大50,000 lx

抗静电能力: 15 kV (无损坏)

防坠测试: 可承受1.5 m / 5 ft 跌落混凝土地面的多次冲击

抗震测试: 10 - 100 Hz, 2G, 30 分钟

保护等级 (灰尘和湿气, IEC529): IP x2

外形尺寸: 145 x 113 x 55 mm 毫米 / 5.70 x 4.44 x 2.16 英寸

外壳材质: ABS

机身重量: 大约100 克 / 3.5 oz (不包括 不包括)

可选颜色: 黑色, 白色

键盘口连接头: MiniDIN6 F/M

RS232连接头: DB9 F 附加外接电源

USB连接头: USB-A

激光安全等级: JIS-C-6802 Class 1, IEC 60825-1 Class 1, FDA CDRH Class I

Product compliance: CE, FCC, RoHS

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

