



条码产品

● 日本Opticon条形码阅读器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato

- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



OPR3001 扫描器

OPR3001 扫描器 产品介绍

OPTICON 工业用激光条码扫描枪 OPR3001
OPR-3001是OPTICON公司推出的一款全新手持型条码扫描器，其内

部设计采用了多项最新的技术，使得 OPR-3001扫描器拥有更好的条码识读能力。

【详细说明】

- 光学规格:
- 光源: 650nm可见激光
- 扫描速率: 100次/秒
- 接口类型: RS232C, Keyboard wedge, USB(HID/VCP)
- 支持条码:
- EAN, JAN, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5,
- IATA, Interleaved 2 of 5, NW-7 (CODABAR), Code-39,
- Code-93, Code-128(EAN128), MSI/Plessey, RSS Code
- 环境参数:
- 操作温度: -5-60°C
- 存储温度: -30-70°C
- 操作湿度: 5%-95% (无冷凝)
- 存储湿度: 10%-90% (无冷凝)
- 日光: 最大80000lx
- 防尘/防震级别: IP-54
- 外观规格:
- 重量: 210g
- 扫描器尺寸: 68*150*155mm

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

