



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

● 日本Sato标签机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan

数据采集终端

- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成

不干胶标签

- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

SATO CT400/410 条码打印机



详细参数

打印机规格
 打印方式: 热转印/直热方式
 打印范围: 宽104mm × 长381mm
 打印分辨率: CT400: 203dpi (8像素点/毫米)
 CT410: 305dpi (12像素点/毫米)
 打印速度: CT400: 6英寸 (152毫米/秒)
 CT410: 4英寸 (102毫米/秒)

物理特性

宽198mm × 长230mm × 高181mm
 重量: 3kg

产品特性

微处理器: 80MHz、32位RISC处理器
 字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型;
 10种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)
 图像支持: SATO二进制十六进制, BMP与PCX格式
 认证: CE, UL, CSA, TUV
 侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;
 预先印刷照标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能
 选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,
 RS-232串行接口 (57.6kbps), USB接口, 10/100BaseT 网卡

条形码

Bookland (UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar;
 Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; MSI;
 UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417;
 Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code
 条距可调节: 比率: 1:2, 1:3, 2:5, 可任意调整

使用环境

工作环境: 温度: 41 - 104°F (5 - 40°C) 相对湿度: 15 - 85%, 无结露状态
 存放环境: 温度: 0 - 104°F (-20 - 40°C) 相对湿度: 最大90%, 无结露状态
 耐压: 8KV

其他参数

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)
 直流: 14.5V(±5V) 电流: 3.6A 功率: 150W以下
 通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)
 Ready / Busy; X-on / X-off
 扩充端口: 并行: 36针 AMP接口; 串行: DB-25F接口

标签特性:

最小宽度: 1.26 英寸 (32毫米)
 最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19毫米) 标签1.0 英寸 (25毫米)
 适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

标签规格:

宽: 25 - 118mm 长: 15 - 400mm

碳带:

宽: 4英寸 (111毫米) 长: 328英尺 (100米) 外卷式

使用范围

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

