



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国HHP 3800i条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

HHP 3800i条码扫描器



HHP 3800i (原5800) 专为包括仓库、配送、物流和大件物品零售等行业的恶劣环境中的苛刻要求而设计。

- 工业级的耐用性 — 外壳吸震、抗摔打
- 全面密封 — 防尘防水
- 在极端低温下仍能工作 — 非常适合户外及严寒环境应用
- 超长阅读距离 — 不必为读码爬高俯低

一体化设计, 结构可靠;流线外壳, 强度更高;1.8米高度上超过50次的跌落能力预防意外发生;宽景深, 270次/秒的读取速度;全天候环境工作;工业型具有IP54级别的防尘防水性能;零下30度到零上50度的工作环境温度。适用于收银、出入库、组装生产线等场合使用;IT3800i适用于露天、车载环境下使用。

详细说明:

- 型号: IT3800i
- 扫描速率: 270次/秒 270次/秒
- 最高精度: 5密尔(0.20毫米) 7.5密尔(0.20毫米)
- 基本读取距离: 13密尔(100% UPC) 6- 58 cm 55密尔(标准code39) 6 - 206 cm
- 通讯接口: 键盘接口,RS232串口,IBM 46XX,WAND
- 功能: 完全EAN,UCC System;基本工业用一维条码;零售业;中国邮政码;
- 其他一维条码应用。
- 操作模式: 连续, 触发, 自动感应, 主机控制四种方式

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

