



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

美国Symbol数据采集器

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Pontronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Symbol SPT-1800 数据采集器



#### 详细参数

#### 物理特性

尺寸: 2.54厘米(高)×9.2厘米(宽)×17.78厘米(长)  
重量: 300克(含电池); 无线机型: 346克  
电池: 3.7V, 1550mAh可充电锂离子电池  
抗摔: 可承受1.2米高度坠落到水泥地面

#### 技术特性

处理器: DragonBall VZ-33 MHz  
操作系统: Palm OS"  
内存: 8MB RAM, 4MB ROM  
开发工具: AppForge, Codewarrior, MCL, PendragonForms  
PenRight! 和SatelliteForms  
同步工具: Aether Scoutware, AvantGo  
通讯: IrDa 1.0  
显示屏: 高对比度、防反射、带背光160×160单色液晶触摸屏  
译码能力: Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, ISBT128, MSI Plessey, Tri-optic Code 39, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals, UPC-A, UPC-E, UPC-E1

#### 使用环境

工作温度: -20℃—50℃  
储存温度: -25℃—50℃  
相对湿度: 5%—90% (非冷凝)  
静电击穿: 8kVdc空气, 4kVdc触点  
环境密封: 符合IP54标准, 抗风沙、灰尘和雨水

#### 无线广域网特性

网络标准: CDDP / GSM - 900/1800MHz GSM 1900MHz  
输出功率: CDDP 600mW; GSM 2W  
数据范围: CDDP 可达19.2Kbps, GSM 可达14.4Kbps  
天线: 外置  
频宽: CDDP 824-894MHz; GSM 880-960MHz; 1710-1880MHz

#### 无线局域网特性

无线局域网: Symbol Spectrum24@ IEEE 802.11广播频率-兼容IEEE 802.11b

#### 传输方式:

传输方式: 跳频/直序  
数据速率: 2Mbps/11Mbps  
天线: 内置  
传输距离: 开放空间, 可高达303米 标准为54至76米  
输出功率: 美国500mw, 国际100mw  
频率范围: 依不同国家而有所不同, 一般为2.4至2.5GHZ

#### 安全指标

电力安全标准: UL1950, CSA C22.2 No 950, EN60950; 1992/IEC950  
激光安全: CDRH Class II, IEC Class 2  
EMI/RFI: FCC Part15 Class B, ICES-003 Class B, 欧洲 EMC, 澳大利亚 SMA Directive

#### 打印电缆

O'Neil: CBL-PT00100-ON1, CBL-PT00100-ON2  
Paxar / Monarch: CBL-1700-100-MON1, CBL-1700-100-MON2  
Zebra / Comtec: CBL-1700-100-CTC, CBL-1700-100-ELT

#### 配备附件

通讯及充电座: 车载; 调制解调器; 单槽/四槽串通讯/充电; 四槽充电; 四槽以太网  
通讯及充电线: 通讯 / 充电  
扳机手柄: 通过串口连线, 将SPT18XX变成手持带扳机设计  
磁条阅读器: 串口连接MSR  
四槽通用充电器: 可充各种电池; 电池适配器  
耳机听筒: 只适用于GSM版本产品

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

