



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



## 条码产品

美国Intermec条码扫描枪

### 条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato

- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

### 条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC

- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

### 数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

### 无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Sabre 1552系列工业型无线条码扫描器



Sahre 1552系列内置双向扩频无线电通讯模块, 可在30米的范围内与9745无线通讯基站保持高速、可靠的数据通讯。9745无线通讯基站可支持9个1552无线条码扫描器同时工作。配上Multiport软件, 1552可将扫描的数据送向指定的工作站。此外, Sahre 1552系列具有耐恶劣环境的坚固工业结构。具有抗震, 耐冲击, 防尘, 防潮, 耐低温等优越性能。Sahre 1552可选标准型、长景深型、高精度型和高亮度型。

#### 主要技术参数

- 扫描精度: 标准型: 5mil(0.125mm) 高精度型: 2mil(0.05mm)
- 扫描景深: 标准型: 0-1245mm 长景深型: 0 - 2030mm 高精度型: 0 - 147mm
- 电池容量: 600mAh,NiCad,1200mAh NiMH (一次充电可供7000次扫描)
- 抗震性能: 符合SAE Class3, 耐冲击
- 冲击性能: 26次从1.8米高处掉至水泥地面无损
- 通讯频率: 2.4Ghz
- 通讯距离: 15米
- 工作温度: -30°C-50°C
- 防尘防潮: 符合IEC 529/IP54

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

