



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

日本Tec条码机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC

意大利Datalogic

- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



TEC-452TS条码打印机

TEC B-452TS 条码打印机是一款经济型高清晰打印机, 300DPI的打印分辨率能满足产品标识、服装业、年检标牌、售票打印等多种行业的打印需求, 300米装的碳带、150米的大卷纸卷, 能免除小型机频繁更换耗材的麻烦与不便

打印方式	热转印/热敏
分辨率(解析度)	300dpi (12点/mm)
打印速度	Max 105.7mm
打印速度	30.8mm/s—101.6mm/s
内存	4MB DRAM 2MB Flash ROM
通信接口	RS-232接口/标准并口
标签感应器	穿透式
打印范围	105.7mm宽、500mm长
字元字体	标准字体/平滑字体/20种自带字体
图形	PCX bit map, GDI graphics等
条码	各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维条码
印材规范	*成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
每卷标签最大直径	150mm外径
纸轴直径	15-110mm
碳带长度	300-450M
碳带卷轴内径	内径1"(25 mm)
特殊性能	平压式打印头
适用行业	工商业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站、票据打印/服装吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检标牌

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

