



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

gyoung gy7535数据采集器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyong
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyong

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



gyoung gy7535数据采集器

可靠性高, 可在恶劣环境中使用
gy7535坚固耐用的工业设计以及符合IP54标准的密封使产品具有很好的防尘防潮效果, 并能够在极端环境条件下使用, 确保产品能够连续正常的工作。无论在室内还是在室外, 在大范围温度变化的情况下, gy7535都具有很好的抗震能力能承受从1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击, 从而降低了设备的维护成本。
支持多种移动软件, 包括数据库管理软件
移动设备管理软件, 通信安全性软件。

物理特性

尺寸: 190x80x25mm
重量: 400g (带标准电池)

环境

工作温度: -15℃ - +50℃ 储存温度: -20℃ - +60℃
相对湿度: 5%-95% (无凝露)
防水防尘等级: IP54
跌落承受规格: 可承受1.2m
高处多次跌落到水泥地面的考验

电源

标准电池: 3.7V 2800mAh/3200mAh 锂离子电池
内部备用电池: 17mAh

操作系统

Windows CE 5.0 操作系统 (多语言)

微处理器

SAMNSUNG 400 MHz CPU

存储器

Flash 64/128MB/RAM 64/128MB

SD插槽

最大支持1GB FLASH RAM

显示屏

3.5in QVGA (240*320像素) 64K色, 透反射式TFT-LCD, LED 背光

键盘

25+1字母数字背光键盘柔软按键, 支持手写输入

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

