



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

日本新盛条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成

日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带
IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

新盛Shinsei pc4512系列条码打印机



本产品集成工业控制系统和15寸液晶显示器,不需要与计算机连接即可实现图形操作。配备USB接口可实现文件转移,集成10/100M网卡,可实现网络打印。

PC4512主要性能参数

型号 PC4512
列印方式 热转、热敏
打印范围 宽104mm×长400mm (200dpi) 宽108mm×长400mm(300dpi)
额定电压 220V
分辨率(解析度) 200/300dpi
最快列印宽度 150MM/S
内存 64M
网卡 10/100M
硬盘 40G
通信接口 IDD、FDD、二串一并、二USB、PS/2
显示器 15 液晶(触摸屏可选件)
体积 长430mm×宽273mm×高330mm
重量 22KG
字元字体 WINDOWS标准字体
印材规范 *吊牌
*连续热敏纸、标签
*模切标签纸如合成纸、消银纸
*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸
*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
条码 各种一维条码及二维条码
碳带长度 300M
碳带宽度 110M
碳带卷轴内径 25MM
适用行业 商业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站、票据打印/服装吊牌、衣物水洗标/邮政吊牌、年检标牌
产品认证 中国强制性产品(CCC)认证

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

