



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

美国Intermec标签打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Intermec 6822 条码打印机



Intermec 6822宽幅移动打印机可以打印高质量的客户收据, 发票, 报表和其他统文档。为 Intermec CN3, CK61 或者 700 系列手持设备备选的蓝牙功能实现了无线打印。

主要参数

环境参数

Operating Temperature : DC: -20° to 60°C (-4° to 140°F) AC: -20° to 45°C (-4° to 113°F)
Storage Temperature : -30° to 70°C (-22° to 158°F)

物理特性

Length : 38.1cm (15")
Width : 41.9cm (16.5")
Weight : 5.67kg (12.25 lbs.)
Depth : 13cm (5.13")

电源

Vehicle : Low amperage draw; protection from voltage irregularities
Lead Acid Battery : 12-volt standard cam-corder type. Full charge will print dozens of tickets. Time to recharge is one hour.
AC Adapter : 115/230 volt

打印规格

Characteristics : Dot matrix, Bi-directional, Graphics capable
Print Speed : 2 pages per minute
Max.Print width : (min / max): 7.5 inch/8.5 inch
Type Styles : (char/line) Normal 80, Bold 40, Condensed 136, Bold condensed 68

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062