



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[条码新闻](#)[人才招聘](#)**条码产品****美国Intermec标签打印机****条码打印机**

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronic
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆

台湾IMC

台湾Gyoung

台湾CipherLAB

日本DENSO

日本Opticon

日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

福建新大陆

台湾CipherLAB

台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

不干胶标签**条码碳带**

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

条码打印软件**条码检测仪****条码打印机配件****Intermec PB2 条码打印机**

轻巧和紧凑的Intermec的PB2二英寸的商业票据打印机满足于渠务署/路由会计移动办公的需要，零售队列破坏和现场服务应用程序。长期持久，可现场更换电池和耐候性建设提供了可靠的保证PB2，全天服务，无论何时何地需要。

主要参数

工作温度：
 -10°C至50°C（14°F至122°F）的
 存储温度：
 -20°C至60°C（-4°F到140°F）的，不带电池
 湿度：
 操作湿度：20%至85%，无冷凝
 存储湿度：5%至95%无冷凝
 雨和防尘功能：
 等级IP54可选环境案例
 跌落规格：
 幸存1.5米（5英尺）跌落

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062