



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

美国Intermec标签打印机

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB  
美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Intermec PB22 条码打印机



PB22 条码打印机 耐用型移动标签打印机，为业界提供最快的标签打印，以帮助客户提高生产力，并降低总体拥有成本。  
PB22, PB32和PB50标签打印机内存大，打印速度快，尤其是其贴标速度为同类产品的三倍，支持WPA/WPA2, IEEE 802.11x和思科认证扩展（CCX）等高级无线安全标准，确保用户提供移动交易安全。新打印机还支持易腾迈智能打印，用户无需使用计算机即可在打印机上定义标签应用，从而助力企业实现更低的总体拥有成本。

#### 主要参数

#### 环境参数

工作温度： -15 °C~50°C (5 °F~122°F)  
存储温度： -30°C~70°C (-22 °F~158 °)

湿度： 10~90% (无冷凝)

耐摔性： 1.5米 (5英尺) 高度跌落到水泥:26次，包括各个角落和侧面2米 (6.5英尺)，多次掉落可选具体保护方法

#### 物理特性

宽度： 101 mm (4 in)  
高度： 176毫米 (6.9英寸)  
厚度： 71毫米 (2.8)  
重量： (带电池) 678克 (23.9oz)

#### 使用电源

电池类型/供应： 7.2V锂离子电池，2.25Ah，可充电电池

#### 打印规格

分辨率： 203 dpi (8点/毫米)  
打印速度： 4ips (101.6mm/sec)  
Max.Print宽度： 55.88毫米 (2.2)  
打印技术： 直接热

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062