



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

美国Intermec标签打印机

## 条码打印机

美国Intermec  
 美国斑马Zebra  
 美国Datamax  
 美国科立得Cognitive  
 美国Printronic  
 日本佐藤Sato  
 日本Ring  
 日本Toshiba-Tec  
 日本新盛shinsei  
 日本西铁城citizen  
 台湾Godex  
 台湾TSC  
 韩国Woosim  
 德国CAB

## 条码扫描器

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国HHP(honeywell)  
 美国Metrologic  
 美国Microscan  
 美国PSC  
 意大利Datalogic  
 福建新大陆  
 台湾IMC  
 台湾Gyoung  
 台湾CipherLAB  
 日本DENSO  
 日本Opticon  
 日本东研tohken

## 数据采集终端

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国Metrologic  
 美国HHP(honeywell)  
 美国双成  
 日本DENSO  
 日本Casio  
 日本keyence  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3  
 福建新大陆  
 台湾CipherLAB  
 台湾Gyoung

## 无线局域网

美国intermec  
 美国Symbol

## 不干胶标签

## 条码碳带

IMC系列碳带  
 标准腊基碳带  
 混合基碳带  
 树脂基碳带  
 水洗布专用树脂碳带

## 条码打印软件

## 条码检测仪

## 条码打印机配件

## Intermec PB3 条码打印机



加固型PB21移动打印机是同类产品中速度最快的2英寸票据打印机，可以带来明显的生产率优势。PB21可经受旅途中的颠簸，提供值得现场员工信赖的可靠性。

## 主要参数

工作温度：  
 -10°C至50°C（14°F至122°F）的  
 存储温度：  
 -20°C至60°C（-4°F到140°F）的，不带电池  
 湿度：  
 操作湿度：20%至85%，无冷凝  
 存储湿度：5%至95%无冷凝  
 雨和防尘功能：  
 等级IP54可选环境案例  
 跌落规格：  
 幸存1.5米（5英尺）跌落

## 物理特性

片长：  
 铅：138.58毫米（5.46）  
 PB3：一百五十六点一毫米（6.14）  
 宽度：  
 铅：103.23毫米（4.06英寸）  
 PB3：一百二十七点二毫米（5.01）  
 身高：  
 铅：六十〇点九六毫米（2.40）  
 PB3：57.69毫米（2.27）  
 重量：  
 打印机只：  
 铅：三一四克（11.1盎司）  
 PB3：422克（14.9盎司）  
 打印机与电池及媒体辊：  
 铅：四七二克（16.7盎司）  
 PB3：583克（20.6盎司）

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062