



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国Printronix (普印力) 条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken



Printronix P7000条码打印机

Printronix 推出第六代 P7000 行矩阵打印机系列。P7000 打印机增强了业界领先的基于 web 的远程管理能力, 增加了许多可靠性和可用性增强部件, 是迄今为止最好的行矩阵打印机, 特别适合低成本大量打印关键任务报表、表单和标签。

Printronix P7000 标签条码打印机用快速精确的标签和文档打印机使生产过程实现流水化, 使性能长期保持不变。我们的工业解决方案很容易集成在目前的配送系统和供应链系统里, 可以提高效率。此外, 功能强大的联网工具使你能使用最新打印技术, 从而提升竞争优势和企业价值。

产品特点:

- 专用 P7000 Ultra Capacity 色带支持更大的打印工作量, 并保证更好的打印质量
- 打印速度高达每分钟 2000 行
- 100% 连续可靠工作
- 打印成本远远低于其他打印方式
- 特别满足高速、高品质、低运行成本和恶劣工作环境的打印要求
- 非常适合打印标签、条码、报表、帐单和多联单据
- 非常适合长时间连续可靠工作, 无需值守
- 集成打印管理功能, 直观控制打印质量和色带
- 提供串口、并口和诊断口, 可选 Coax/Twinax 和以太网网络接口
- 支持高质量条码打印, 其中包括 39 码, EAN8/13, UPC A/E, 交叉 25 和 PDF 417 等
- 柜式结构降低噪音, 可适应办公环境要求
- 可选多种输出仿真
- 可选 PrintNet Enterprise 实现远程管理和控制
- 可选无线网络接口 (IEEE802.11b)

Printronix P7000 条码标签机规格一览

型号	P7008H/P7208H	P7006H/P7206H	P7003H/P7203H	P7002H/P7202H
最高打印速度	805LPM	650LPM	365LPM	190LPM
打印宽度	345.4mm			
字符间距	ASC II	10,12,13,3,15,17,1,20,24,26,6,30CPI		
	中文	5, 6, 6.7, 7.5, 10, 12, 13.3, 15CPI		
每行字符数	ASC II	136(10CPI),163(12CPI),182(13.3CPI),204(15CPI)		
	中文	68(5CPI),81(6CPI),91(6.7CPI),102(7.5CPI)		
行间距	6LPI,8LPI/n/60",n/120"n/180"			
字符集	ASC II	13种国际字符集		
	中文	GB18030		
字体属性	粗体、下划线、上划线、上标/下标、倍高、倍宽、排列纵向、阴影、半角、背景、轮廓、比例、4倍角			
图形分辨率	最大180x180 (DPI)			
仿真	ESC/P			
送纸方式	底部进纸, 双向运动及单键设置TOF操作			
进纸速度	32IPS	25IPS	16IPS	12IPS
纸张宽度	89mm-419mm			
复写能力	4层	6层	6层	6层
色带	请务必使用原装色带, 以免损坏打印锤			
接口	并口 (IEEE1284, Centronics);			
	串口 (RS-232, RS-422); PrintNet(选件)			
噪音	68分贝/52分贝	68分贝/52分贝	65分贝/50分贝	57分贝/50分贝
电源	115/230VAC; 60/50Hz			
功率	450W	390W	260W	175W
输入数据缓冲	1-256(kgbtes)			
MTBF	8000小时	8133小时	10000小时	10100小时
打印锤直径	0.28mm(11mil)	0.28mm(11mil)	0.28mm(11mil)	0.28mm(11mil)
尺寸	P7008H/P7006H/P7003H/P7002H: 660mm×538mm×914mm			
	P7208H/P7206H/P7203H/P7202H: 686mm×737mm×1041mm			
重量	不含包装	P7008H/P7006H/P7003H/P7002H: 48kg	P7208H/P7206H/P7203H/P7202H: 96kg	
	含包装	P7008H/P7006H/P7003H/P7002H: 77.2kg	P7208H/P7206H/P7203H/P7202H: 124.8kg	

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

