



条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printrinx
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-1000Win条码打印机

EZ-1000Win 视窗版条码打印机可装300M碳带,外接支架,更省耗材! 可移动传感器,定位精准! 多功能标签编辑软件,简捷实用. 并口打印,高速快捷!

产品特点  
 介面简单, 操作容易  
 300公尺长效列印碳带  
 热感头温度保护控制  
 可移动式感应器  
 支持无限制打印长度

主要参数  
 打印方式: 热感式/热转式  
 分辨率: 203dpi  
 打印速度: 50.8mm/s  
 打印宽度: 25-104mm  
 最大打印长度: 1727mm  
 标签宽度: 25-118mm  
 碳带长度: 300000mm  
 碳带宽度: 30-110mm  
 接口类型 Parallel Port(并列埠), Parallel Port(并列埠), USB  
 可选配件: 无标签厚度: 0.06-0.3mm 字符集: Int'l标准字符集  
 字符集 Int'l标准字符集  
 字体 内建11种Windows bitmap字体 (6,8,10,12,14,18,24,30点,16X26点,OCR A & B), 可水平垂直放大8倍, 并支持8种旋转方向, 内建向量字体(TTF), 并支持4种旋转 (0, 90, 180, 270 degrees)方向

其他参数  
 电源电压 100/240V  
 电源频率 50/60Hz  
 外观参数重量 2.8kg  
 颜色 白色  
 尺寸 285×226×172mm  
 长度(mm) 285  
 宽度(mm) 226  
 高度(mm) 172

环境参数  
 工作温度(°C) 5-40  
 工作湿度 30-85%  
 存储温度(°C) -20-50  
 存储湿度 10-90%

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

