



条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printonix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-6300plus条码打印机

产品特点

EZ-6300 Plus打印模式: 热转式/热感式两用;  
 打印宽度: 6英寸 (168mm);  
 可选200点/300点解析度打印头;  
 更换打印头无需任何工具;  
 更换打印头时, 可自动侦测打印头解析度;  
 多功能背光液晶显示屏, 提供简单便捷的可视界面和操作;  
 模块化设计, 维护更方便;  
 标配以太网、USB、串口、CF卡插槽, 节省投资费用;  
 选配无线网卡、并口、旋转裁刀、自动剥离器、背纸回卷器;  
 随机附带条码编辑软件QLabel, 标签编辑、数据库连接更称心;  
 内卷/外卷碳带可自由转换。

主要参数

打印模式  
 热感式 / 热转式两用  
  
 打印长度  
 Min. 0.51" (13 mm); Max. 54" (1374 mm)

内存

4MB Flash / 16MB SDRAM

传感器型式

反射式传感器: 可移动式; 透光式传感器: 中置型固定式

电源

100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)

工作环境

操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)  
 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)

湿度

操作湿度: 30-85%, non-condensing.  
 储存湿度: 10-90%, non-condensing.

安规

BSMI, CE(EMC), FCC Class A, CB, CcUL,GS,CC

机体尺寸

长度: 20.31" (516 mm)  
 高度: 11.22" (285 mm)  
 宽度: 13.58" (345 mm)

机体重量

16.7公斤

选购

裁刀  
 自动剥离与背纸回卷器  
 以太网卡  
 并口/PS2扩展卡  
 自动贴标机接口 (digit in\* 1, digit out\* 3.5V\* 1/500mA)

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

