



条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZPi-1300条码打印机

产品特点
 可移动反射纸张侦测器，固定式透射纸张侦测器，可适应大部分标签耗材；
 PS2键盘接口，方便脱机打印；
 300米的大碳带容量，和可选外挂直径10英寸的大纸卷；
 标配以太网、USB2.0、并口、串口；
 无线局域网接口，CF记忆卡+RTC即时时钟；
 可选配自动裁刀，自动剥纸器，外挂支架，标签回卷器；
 附带标签编辑软件QLabel,方便标签设计和数据库连接。

主要参数
 打印模式
 热感式 / 热转式两用

打印长度
 Min. 10 mm(0.4"); Max. 762 mm(30")

内存
 4MB Flash (其中2MB 供用户使用) / 8MB SDRAM

传感器型式
 反射可移动; 透射居中式

Media纸张规格
 纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
 纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)
 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)
 纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)
 纸滚动芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋)

碳带规格
 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
 长度: 300 m (918呎)
 宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)
 最大外径: 68 mm (2.67吋)
 轴芯: 25.4 mm (1吋)

电源规格
 自适应100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)

工作环境
 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)

湿度
 操作湿度: 30-85%相对湿度,无凝结
 储存湿度: 10-90%相对湿度,无凝结

安规认证
 CE,CCC

机体尺寸
 长度: 285 mm(11.2")
 高度: 171 mm(6.8")
 宽度: 226 mm(8.9")

机体重量
 3.0公斤(6.6磅),不含耗材

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

