



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

数据收集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TDP-225桌上型热感式条码标签打印机

延续 TSCTM 对产品的一贯要求, 稳定、耐用、操作简便, TSCTM TDP-225, 2英寸宽, 桌上型热感式条形码打印机以最轻巧的体积, 配备最完整的功能, 提供最优异的性能表现, 是您在零售、餐饮、物流及各类小型标签打印时不可或缺的帮助。
 TDP-225系 TSCTM 全新推出之2英寸宽桌上型机种, 相较于市场上其它同等级条形码打印机, TDP-225 领先推出选配液晶显示屏, 让您实时掌握打印机状态, 使人机沟通更为简单。贴心超值的选配还包含: 内建式以太网网络打印服务器, 让您轻松整合网络系统; 以及单机操作键盘, 让您单机作业或移动式打印的需求迅速得到最佳解决方案。
 您曾经发生过寻不着打印机零配件的不愉快经验吗? TDP-225 采用固定式机构件设计, 让您远离配件遗失的困扰! TDP-225 的人性化设计还包括: 每秒5英寸快速打印; 贝壳式上掀机构, 即使5英寸外径的纸卷, 安装依然简易; 配备穿透式感应器侦测标签间距; 全域可调式感应器侦测纸张黑线标记, 完整支持形形色色各式耗材应用。
 除此之外, TDP-225 使用高效能200 MHz微处理器; 内建4 MB FLASH、8 MB SDRAM及一组MicroSD卡插槽, 内存容量最高可扩充至 4GB; 同时可支持模拟其它品牌 (Eltron? / Zebra?) 条形码机之程序语言, 提供最佳的软件兼容环境。TSCTM TDP-225 以最小空间发挥最大可能, 以最低成本为您创造最大价值!

- 产品特点
- 双层ABS塑料外壳、贝壳式掀盖设计
 - 热感式打印技术
 - 耗材安装简易
 - 开盖感应保护
 - 标准配备串行埠及USB 2.0连接埠
 - 液晶屏幕显示器(选配)
 - 内建以太网网络服务器(选配)
 - 单机操作键盘 (选配)

- 适用范围
- 零售商品标签
 - 仓储管理标签
 - 置物展示标示
 - 邮递运输标签
 - 产品信息卷标
 - 物流系统卷标
 - 医疗样本标示
 - 文件资产管理
 - 药品病历标示

产品规格

产品名称	TDP-225
列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式
最大列印宽度	54 mm (2.1 3")
最大列印长度	2286 mm(90")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器
记忆体	4MB Flash memory 8MB SDRAM MicroSD卡扩充插槽
感测器	穿透式 (纸张间距) 反射式 (黑线标记) / 全域可调式 印字头抬起
自动剥离功能	选配
外壳	双层 ABS 塑料
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯 (3种颜色 : 绿、橘、红) 各一组
尺寸	209 mm (L) x 109 mm (W) x 171 mm (H)
指令集	TSPL-EZ?
RTC	标配
通讯介面	串行埠 USB 2.0 内建式以太网网络打印服务器 (经销商选配) 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 (出厂选配)
软体	BarTender? UltraLite标签编辑软件, Windows DLL
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度 (非凝结)
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度 (非凝结)
输入电源规格	交流 100-240 伏特
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
纸张厚度	0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil), max. 150 g/m ²
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 摺叠纸, 腕带?等

纸张宽度	15-60 mm (0.59"-2.36")
最大纸卷尺寸	127 mm (5") 外径, 25.4 mm (1") 纸卷轴心
一维条码	一维条形码 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
内部字型	1套 Monotype Image? CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
出厂选配	128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示螢幕
经销商选配	内建以太网路列印伺服器 脱纸感应模组 剪刀式裁刀 全切式 : 纸张厚度 : 0.06-0.19 mm, 200,000 次 半切式 : 纸张厚度 : 0.06-0.12 mm, 500,000 次 0.19 mm, 200,000 次
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘 KU-007 Plus 程式化单机操作键盘 HCS-200 长距离 CCD 条码扫描器 蓝牙无线传输模组 (串列埠介面)

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

