



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC
 意大利Datalogic
 福建新大陆

台湾IMC

台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆

台湾CipherLAB

台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TDP-225W条码标签打印机

TSCTM 桌上型条形码打印机系列产品在客户口碑与市场期待下再添生力军! TDP-225W 系 TSCTM 针对医疗、娱乐与服务产业各类腕带式耗材所精心设计的2英寸宽热感式条形码打印机, 诚挚地邀请您再度体验 TSCTM 产品的可靠、稳定与专业!
 有别于其它市售条形码打印机, TDP-225W 体积轻巧, 不需搭配外部纸卷架, 即可容纳最大外径6.5英寸的纸卷。让您在选择腕带耗材时, 无需再因打印机耗材容量不足而困扰; 进行打印工作时, 亦有效降低了您更换耗材的次数与时间。
 TDP-225W 采用贝壳式掀盖设计、固定式纸卷支撑器, 耗材安装轻松容易; 每秒5英寸快速打印; 高效能 200 MHz微处理器; 高扩充力内存; 多元化操作接口包含高分辨率液晶显示屏、USB 2.0 高速传输接口、内建式以太网网络打印服务器及实时时钟?等, 丰富完整的产品配备为您创造最友善的工作环境, 最高效率的生产力!
 如果您的工作空间有限, 担心条形码打印机占据您的桌面, TDP-225W 提供壁挂功能, 让您不必负担任何额外成本, 即可得到圆满解决方案; 或是您担心操作系统当机或网络联机失效而造成您标签管理的不便吗? TDP-225W 亦是最完美的解答! 只需预先将您所需的标签格式储存于条形码打印机内存内, 搭配一般PC键盘输入您的病患或顾客数据, 即可离线打印您所需的标签, 让您不再因系统或网络问题而烦恼!

产品特点

可容纳6.5英寸外径腕带或纸卷
 标准配备液晶屏幕显示器
 双层ABS外壳、贝壳式掀盖设计
 耗材安装简易
 标准配备内建式以太网网络打印服务器及USB 2.0高速传输接口
 USB host 通讯接口 (选配)

适用范围

医疗业: 病患身份识别; 住院数据管理; 药品病历追踪
 娱乐及服务: 休闲娱乐入场票券; 泳池入场票券; 球赛入场票券; 分级场所入场管理
 其它: 群众分流管理; 动植物识别; 零售物流各式标签

产品规格

产品名称	TDP-225W
打印模式	热感式
分辨率	203dpi(8dots/mm)
打印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式
最大打印宽度	52 mm (2.05")
最大打印长度	2286 mm(90")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器
记忆体	4MB Flash memory 8MB SDRAM MicroSD 卡扩充插槽
感测器	穿透式 (纸张间距) 反射式 (黑线标记) / 全域可调式 印字头抬起
自动剥离功能	选配
外壳	双层 ABS 塑料
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) 各一组
尺寸	260 mm (L) x 109 mm (W) x 210 mm (H) 10.24" (L) x 4.29" (W) x 8.27" (H)
指令集	TSPL-EZ?
RTC	标配
通讯界面	USB 2.0 内建式以太网网络打印服务器 128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 USB host 界面 (出厂选配)
软件	BarTender? UltraLite 标签编辑软件, Windows DLL
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度 (非凝结)
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度 (非凝结)
输入电源规格	交流 100-240 伏特
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
纸张厚度	0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil), max. 150 g/m ²
标签宽度	15~52 mm (0.59"~2.05")
标签长度	10~2, 286 m m (0.3 9"~9 0") 脱纸模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1"~6") 裁刀模式: 25.4 ~ 2.28 6 mm (1"~90")
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带?等
纸张宽度	15~52 mm (0.59"~2.05")
最大轴心尺寸	25.4 mm (1")
	一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C,

一维条码	Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
内部字型	1套 Monotype Image? CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
选配	Windows 卷标编辑软件, Windows 驱动程序及操作手册光盘, 快速安装手册, USB 传输线, 外接式电压自动切换电源供应器, 电源线
出厂选配	USB host 通讯接口 (可连接条形码扫描仪或PC键盘)
经销商选配	脱纸感应模块 闸刀式裁刀 全切式 : 纸张厚度 : 0.06-0.19 mm, 200,000 次 半切式 : 纸张厚度 : 0.06-0.12 mm, 500,000 次 0.19 mm, 200,000 次

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

