



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printonix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC

数据采集终端

意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签


条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TDP-245桌上型热感式条码标签打印机

产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒(127mm)
列印宽度	25mm(1")~108mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~1000mm(39")
记忆体	2MB Flash ROM, 2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离 (可左、右移动)
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	240 mm(L)×200 mm(W)×164 mm(H)
指令集	TSPL, TPLE, TPLZ&TPLD
通讯介面	Centronics Parallel, Serial RS232C 并存, USB V1.1
软体	BarTender 7.75 UltraLite, Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-40℃~60℃
电气规格	100~240V自动转换电源供应
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm~0.19mm
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折页纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
最大纸卷尺寸	5"
一维条码	Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 Subsets A, B, C (Auto Select), Codebar, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
内建字型	8种内建英数字型, 1种TTF字型
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援 .pcx, .bmp, .jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus, KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加4MB Flash ROM 储存国际字型

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

