



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



## 条码产品

台湾TSC条码打印机

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printonix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC

### 数据采集终端

意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件



### 台湾TSC TDP-643PLUS桌上型热感式条码标签打印机

#### 产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒(127mm)
列印宽度	25mm(1")~108mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~1000mm(39")
记忆体	2MB Flash ROM, 2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离 (可左、右移动)
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	240 mm(L)×200 mm(W)×164 mm(H)
指令集	TSPL, TPLE, TPLZ&TPLD
通讯介面	Centronics Parallel, Serial RS232C 并存, USB V1.1
软体	BarTender 7.75 UltraLite, Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-40℃~60℃
电气规格	100~240V自动转换电源供应
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm~0.19mm
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折页纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
最大纸卷尺寸	5"
一维条码	Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 Subsets A, B, C (Auto Select), Codebar, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
内建字型	8种内建英数字型, 1种TTF字型
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援.pcx, .bmp, .jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus, KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加4MB Flash ROM 储存国际字型

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

