



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan

美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆

台湾IMC

台湾Gyoung

台湾CipherLAB

日本DENSO

日本Opticon

日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

美国Metrologic

美国HHP(honeywell)

美国双成

日本DENSO

日本Casio

日本keyence

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

福建新大陆

台湾CipherLAB

台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TTP-244桌上型热感式条码标签打印机

TSCTM TTP-244 承袭了TTP-243系列机种之简易操作及稳定耐用的特性, 并进一步将打印速度提升至每秒4英寸, 记忆体扩充为 2MB Flash 及 2MB DRAM, 使用32位中央微处理器, 并内建USB及Serial RS-232C通讯接口, 配合超大容量机构设计容纳300公尺碳带及70公尺纸卷, 让 TSCTM TTP-244 以其高效能、低成本在同等级条码打印机中傲视群雄!

秉持TSCTM对于产品品质的坚持, TTP-244 延续使用 TSCTM 独特的“双马达设计”, 有效延长了机器使用寿命。32位中央微处理器及USB通讯接口大幅提升资料处理及传输速度。

同时TSCTM TTP-244 随机附赠功能强大之世界级条码标签编辑软件 BarTender UltraLite Plus 可轻松连结资料库, 协助您迅速完成标签制作打印。

TSCTM TTP-244在经济与效率的考虑之外, TSCTM TTP-244更同时兼顾了各类不同应用的需求, 提供完整的选购配备, 如: 可程式化键盘, 不需要连接电脑即可进行单机打印操作; 可充电式镍氢电池组, 因应移动式打印需求; 外部纸卷架可容纳8.4英寸外径纸卷, 减少更换耗材的次数; 另有扫描器、以太网路打印服务器、无线网路模组??等各式选配件。

一机多用、合乎预算, TSCTM TTP-244绝对是您最佳的选择!!

适用范围

商品标签(零售、物流)、邮递标签(邮局、快递、货运)、票务收据(餐厅、银行、证券、停车场)、文件管理(图书、企业)、库存管理... 等各种中英文文字、数字、条码、图形、框线等打印需求。

产品规格

产品名称	TTP-244	TTP-244 Plus	TTP-342 Plus
列印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi(8dots/mm)	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	每秒4" (76mm)	每秒3" (104mm)	每秒2" (50.8mm)
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")		
列印长度	6mm(0.24")~1016mm(40")	6mm(0.24")~1000mm(40")	6mm(0.24")~460mm(18.11")
记忆体	2MB Flash ROM,2MB DRAM	2MB Flash ROM,2MB DRAM	2MB Flash ROM,2MB DRAM
感测器	纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,黑标,印字头抬起		
自动剥离功能	无	无	标准
外壳	ABS		
操作面板	LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸)		
尺寸	232mm W×288mm D×156mm H(9.1"W×11.3"D×6.2"H)		
净毛重	净重=4.8kg,毛重=6kg		
指令集	TSPL2	TSPL	TSPL
RTC	无	无	标准
通讯介面	RS232, Centronics parallel Ports或USB1.1	RS232, Centronics parallel Ports 并存	
软件	BarTender? UltraLite, Windows DLL		
操作温度	5oC~40oC		
储存温度	-10oC~60oC		
电气规格	100~240V自动转换电源供应		
安规认证	CE Class A, FCC Class A?, BSMI Class A, TUV/GS, CCC, C-Tick Class A		
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")		
纸张类型	纸卷式, 标签式(连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)		
纸张宽度	25.4mm~114mm(1"~4.49")		
最大纸卷尺寸	内部纸架: 110mm (4.3") 外径搭配25mm (1") 纸芯 外部纸架: 214mm (8.4")? 外径搭配76mm (3") 纸芯		
碳带轴心尺寸	25.4mm (1") -76.2 mm (3")		
碳带宽度	25.4mm~114mm (1"~4.4")		
最大碳带长度	300m		
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128subsets A.B.C., Code 11, Codebar interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET		
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	PDF-417, Maxicode, DataMatrix	
内部字型	5种内建字型(字型大小由0.059"~0.23"), Windows字型可透过软体下载使用		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩		

	小、旋转		
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化, 中文显示键盘		
自动切刀	无	无	4" 宽 (纸张厚度 ≤0.02mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡		
记忆体扩充	最大可扩充2MB	最大可扩充4MB	
网络配件	以太网卡, 无线网卡 (802.11 b/g)	无	

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

