



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CIPHERLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TTP-244ME Plus条码打印机

产品规格

| 产品名称 | TTP-244ME Plus | TTP-243M | TTP-342M Plus |
|----------|---|----------------------------|------------------------|
| 列印模式 | 热转式/热感式 | | |
| 列印解析度 | 203dpi | 203dpi | 300dpi |
| 列印速度 | 4"/秒 | 4"/秒 | 2"/秒 |
| 列印长度 | 6mm (0.24") ~ 1,016mm(40") | 6mm (0.24") ~ 2,286mm(90") | 6mm (0.24") ~ 457(18") |
| 列印宽度 | 25mm(1") ~ 104mm(4.09") | | |
| 材质 | 铁质外壳 | | |
| 操作键 | LED灯号(电源, 错误, 待机), 按键(进纸, 设定) | | |
| LCD | 以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态(故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数) | | |
| 尺寸 | 360 mm(L)×295 mm(W)×220 mm(H) | | |
| 净毛重 | 9.2kgs/11.2kgs | | |
| 感测器 | 标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离 | 标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离 | 标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离 |
| 记忆体 | 2MB FlashROM, 2MB DRAM | 2MB FlashROM, 2MB DRAM | 2MB FlashROM, 2MB DRAM |
| 通讯介面 | RS-232C串列埠, CENTRONICS 并列埠 | | |
| 电源 | Input:100~240VAC 50~60Hz | | |
| RTC | 无 | 标准 | 标准 |
| 字型种类 | 内建5种数字型(字型大小由0.059"~0.23"), Windows字型可由软件下载使用 | | |
| 字型放大 | 所有字型皆可直向及横向放大八倍 | | |
| 字型旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| 图形种类 | 支援Pcx, bmp, jpg档案格式, 图形可自由放大、缩小、旋转 | | |
| 一维条码 | Code39, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets, A, B, C, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2-digit, 5-digit add-on | | |
| 二维条码 | PDF-417, Maxicode, Datamatrix | | |
| 条码标签排版软件 | BarTender UltraLite | | |
| 驱动程序 | Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000/9 (可在一般文书处理软件直接产生条码) | | |
| 动感连接档 | Windows DLL | | |
| 控制指令集 | TSPL(Taiwan Semiconductor Printer language) | | |
| 纸张种类 | 标签式/连续式/折叠式; 热感纸, 铜版纸, PVC纸, 反(消)银龙纸, HI-FI纸, LIL安规纸, 透明纸, 吊牌, 水洗标, 特多龙纸, 珍珠龙纸 | | |
| 纸张宽度 | 25.4mm~116mm(1"~4.4") | | |
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.25mm(0.002~0.01") | | |
| 纸张容量 | 180mmOD(7"OD), 内挂: 180m长 | | |
| 纸张轴心 | 25mm~77mm(1"~3") | | |
| 黑标高度 | 1.5mm~3mm(0.06"~0.12") | | |
| 碳带种类 | 一般, 半抗刮, 抗刮, 洗标专用 | | |
| 碳带宽度 | 25.4mm~110mm(1"~4.33") | | |
| 碳带长度 | 300m | | |
| 碳带轴心 | 25.4mm(1") | | |
| 保固期 | 条码印表机1年, 印字头3个月或30公里(先到者为王) | | |
| 作业环境 | 操作环境: 5~40°, 30~85%, 储存环境: -10~60°, 20~95% | | |
| 安规认证 | CE Class A, FCC Class A, UL, CUL, TUV/GS | | |
| 单机操作键盘 | KP-2000可携式键盘, KU-007(程式化键盘) | | |
| 自动切刀 | 支援 | 支援(纸张厚≤0.2mm) | ??支援(纸张厚≤0.2mm) |
| 字型夹 | 繁体中文16×16/24×24, 简体中文16×16/24×24, 日文, 韩文 | | |
| 扩充记忆卡匣 | Flash ROM: 1MB, 2MB, 3MB, 4MB | | |

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

