



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国P Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本CASIO
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



台湾TSC TTP-246M PLUS/344M PLUS条码打印机

TTP-246M Plus 经济機種

您正在寻找一部中階工業型機種嗎? TTP-246M Plus絕對是您超值的选择! 最高可達每秒8英吋的列印速度結合TTP-2410M 紮實穩固的機構設計, 以更低的成本提供给您一部操作簡易、經濟耐用的工業型條碼列印機。人性化的高階印表機語言, 除了讓您輕鬆撰寫程式, 還提供檔案管理等多種功能。最佳的軟體相容環境, 內建可以調整大小的向量字體, 可模擬其他品牌條碼機之程式語言。隨機附贈世界級條碼編碼軟體BarTender UltraLite Plus, 讓您的標籤製作更加得心應手。

300 DPI 升級機種

您需要一部較高解析度的工業型機種嗎?您只需要更換印字頭模組及更新韌體, 即可將203 DPI之TTP-246M Plus升級為300DPI TTP-344M Plus 機種。所有程序30分鐘內輕鬆完成!

产品规格

机型	工业型			经济型	
	TTP-2410M	TTP-346M	TTP-644M	TTP-246M Plus	TTP-344M Plus
打印分辨率	203 DPI	300 DPI	600 DPI	203 DPI	300 DPI
打印类型	热转式/热感式				
打印速度	最高 12 ips	最高 8 ips	最高 4 ips	最高 8 ips	最高 6 ips
最大列印宽度	104 mm(4.09")			108 mm (4.25")	104 mm(4.09")
最大列印长度	4064 mm(160")	1854.2mm(73")	1016 mm (40")	2286 mm (90")	1016 mm(40")
结构	底座及主机: 一体成型铝合金铸造; 金属外壳; 含透明视窗设计				
尺寸	505 mm(D)×270 mm(W)×308 mm(H)				
重量	15 KG				
可容纸卷尺寸	208.3 mm(8.2")外径				
碳带装载	1"内径, 最大可装600 m碳带(内卷式和外卷式都适用)				
碳带宽度	25.4 mm-114.3 mm (1"-4.5")				
中央处理器	32-bit RISC CPU				
记忆体	8MB FLASH, 32MB SDRAM, SD卡插槽可扩充FLASH		4MB FLASH, 8MB SDRAM		
传输界面	RS-232C(2400-115200 bps), n Centronics(SPP mode), USB 2.0				
操作面板	LCD液晶显示屏(128*64像素), 3组LED灯, 6组按键				
感测器	穿透感测器, 反射感测器, 碳带结束感测器, 印字头抬起感测器				
RTC	标准				
内建字型	8种点阵英数字型, 8种字型(8*12, 12*20, 16*24, 24*32, 32*48, 14*19 (OCR-B), 21*27 (OCR-B), 14*25 (OCR-A) MONOTYPE向量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font 向量字型并可下载 WINDOW 字型使用				
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Code 11, Codebar, interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY, POSTNET				
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code				
程式语言	TSPL-EZ				
法规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC, CB				
环境条件	操作温度5-40oC, 储存温度: -5-60oC				
编辑软件	BarTender Labeling Software				
客户选配	单机操作键盘(KU-200/KU-007 Plus) 外接式无线网络模组 接触式光罩条码扫描器 长距离线性影像条码扫描器 闸刀式切刀 旋刀式厚纸切刀				
经销商选配	无		多功能界面模组: 模组1: 包含内部以太网服务器, PS/2键盘连接介面, SD卡记忆扩充槽 模组2: 包含自动贴标机连接介面, 内部以太网服务器, PS/2键盘连接介面, SD卡记忆扩充槽		

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

