



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex

台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB
条码扫描器
美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

台湾TSC TTP-248M条码打印机



产品规格

列印模式	热转式/热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒4"(100mm),6"(152mm),8" (203mm)
列印宽度	19mm(0.7")~104mm(4.09)
列印长度	10mm(0.4")~1,000mm(39.4")
记忆体	2MB Flash ROM,4MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购)
外壳	金属结构含透明视窗
操作面板	中文LCD显示器 (122×64pixel),LED指示灯 (电源, 错误, 待机), 按键 (暂停, 出纸, 选单)
尺寸	301mm W×505mm D×310mm H(12.2"W×19.5"D×12.2"H)
净毛重	净重=19.45kg,毛重=22.95kg
指令集	TSPL II
通讯介面	Centronics Parallel, Series RS232C 并存
软体	BarTender 7.75 UltraLite, Windows Drivers, Windows DLL
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-10℃~60℃
电气规格	100~240V 交流直通用手动转换电源供应
安规认证	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV, EMC
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")
纸张类型	纸卷式, 标签式 (连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)
纸张宽度	19mm(0.7")~116mm(4.65")
最大纸卷尺寸	配件内部回卷器: 203mm外径 (8"外径) 搭配25mm(1")或76mm(3")纸芯
碳带轴心尺寸	25.4mm(1")
碳带宽度	25.4mm~110mm(1"~4.3")
最大碳带长度	600m
一维条码	Code 39, Code 39C, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C (Auto Select) Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	Pdf-417, Maxicode, DataMatrix
内建字型	5种内建英数字型, OCR-A, OCR-B, 一种向量字型, Windows字型可透过软体下载使用
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化, 中文显示键盘
通讯介面	USB, RS-422/485介面, 内部网络连接器
自动切刀	4"宽 (纸张厚度≤0.28mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至8MB Flash ROM

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

